

HP 727pu - Series 7 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4 - HDMI - DisplayPort - Schwarz - Silber

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	8J9E6AA#ABB
EAN/UPC	0197497764659



Beschreibung

Präsentieren Sie Ihre Ideen in brillanter Darstellung. Der HP 27 Zoll QHD Tunderbolt 4-Monitor verbindet kräftige Farben mit nahtloser Konnektivität für eine Neugestaltung Ihres kreativen Entwicklungsprozesses. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Vision mit gestochen scharfen Bildschirmhalten und leistungsstarken Multitasking-Funktionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 727pu - Series 7 Pro - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1887614
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 2 hub, USB PD 100 watt
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	2000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DisplayP3
Eingangsanschlüsse	Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
Ethernet integriert	Ja

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm
Gewicht	7 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, halogenarm, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, Ukraine EE

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1887614
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 2 hub
USB-Spannungsversorgung	100 watt
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Ppi	109
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	2000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DisplayP3
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 190 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178

Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Color Calibrated, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Low Blue Light-Technologie, Pantone kalibriert, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease, 4-seitiger Mikro-Rand, VESA DisplayHDR 400, Out-of-Band MAC-Adresse Durchleitung (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL)
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - mit Fuß
Gewicht	7 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) DisplayPort-Ausgang (HDCP) HDMI (HDCP) 5 x USB 3.2 Gen 2 (1 Ladegerät) Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Modus, Daten, Leistung bis zu 100W) Netzwerk (RJ-45) Thunderbolt 4 (Laden)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, halogenarm, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, Ukraine EE
Lokalisierung	Englisch / Europa
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	42 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	41 watt
Stromverbrauch (max.)	210 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 22.52 cm - Höhe: 54.05 cm - Gewicht: 7 kg Ohne Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 7.45 cm - Höhe: 35.4 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	71.5 cm
Transporttiefe	16.1 cm
Transporthöhe	45.5 cm
Transportgewicht	10.3 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.