

Yealink SIP-T31W - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)

fünfwegig Anruffunktion - RTCP-XR - VQ-RTCPXR - SIP - SIP v2 - SRTP - ICE - 2 Leitungen - Classic Gray

Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1301039
EAN/UPC	6938818316690



Beschreibung

Das Yealink SIP-T31W VoIP-Telefon wurde entwickelt, um die Kommunikationsanforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen. Mit seinem 2,3-Zoll-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung können die Benutzer auf einen Blick klare und leicht zugängliche Anrufinformationen abrufen. Das Gerät unterstützt bis zu 2 Leitungen und bietet Unterstützung für mehrere VoIP-Protokolle, einschließlich SIP v2 und SRTP, was die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Netzwerkumgebungen gewährleistet. Fortschrittliche Audiofunktionen wie akustische Echounterdrückung, adaptiver Jitter-Puffer und automatische Verstärkungsregelung sorgen für eine hohe Klangqualität bei jedem Anruf. Sicherheit wird groß geschrieben: Das SIP-T31W verfügt über eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung und unterstützt WPA2 und WPA3, um Ihre Kommunikation vor potenziellen Bedrohungen zu schützen.

Das Telefon verfügt außerdem über ein Telefonbuch mit 1000 Namen und Nummern, das die Verwaltung von Kontakten erleichtert. Darüber hinaus verbessert die 5-Wege-Konferenzfunktion die Zusammenarbeit im Team und ermöglicht effiziente Gruppendiskussionen. Mit integriertem Ethernet-Switch und Class 2 PoE ist das Yealink SIP-T31W nicht nur einfach zu installieren, sondern bietet auch flexible Anschlussmöglichkeiten und ist damit eine gute Wahl für Unternehmen, die ihre Kommunikationssysteme optimieren möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink SIP-T31W - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - fünfwegig Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	RTCP-XR, VQ-RTCPXR, SIP, SIP v2, SRTP, ICE
Voice Codecs	G.722, G.711a, G.711μ, G.723.1, G.729, G.729a, G.729b, G.729ab, G.726, iLBC, Opus, PCMU, PCMA
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Kompatible Software	Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS)
Gehäusefarbe	Classic Gray

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Classic Gray
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Fünfwegig
Freisprecheinrichtung	Ja
Nachrichtendienste	SMS
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige für wartende Nachrichten, busy lamp field (BLF)
Zusätzliche Funktionen	Anrufaufzeichnung, stumm, Do Not Disturb (DND), Bridged Line Appearance (BLA), schwarze Liste, Intelligente Geräuschfilterung, Eintasten-Schnellwahl / Rückruf, Hotline, Notruf, Automatische Antwort, anonymer Anruf, Anonyme Anrufablehnung, Anrufparken, Anrufannahme, Rückruf, Energiesparmodus
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	RTCP-XR, VQ-RTCPXR, SIP, SIP v2, SRTP, ICE
Voice Codecs	G.722, G.711a, G.711μ, G.723.1, G.729, G.729a, G.729b, G.729ab, G.726, iLBC, Opus, PCMU, PCMA
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	TLS 1.3, 256 Bit AES, WPA3, WPA2, IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	RTCP-XR, VQ-RTCPXR, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, STUN, SNTP, UDP, TCP, DNS SRV, DSCP, SRTP, L2TP, IPv6, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Cisco Discovery Protocol (CDP), VLAN, GARP, IP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Kompatible Software	Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS)
Sprachfunktionen	Yealink HD Voice, Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Automatische Bereitstellung mit PnP, Zero-sp-touch

Netzwerkmerkmale	2 SIP-Konten, IEEE 802.3af, Class 2 PoE, Network Address Translation (NAT) Traversal, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	5.8 cm (2.3")
Bildschirmauflösung	132 x 64 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Multilingual
	Verschiedenes
Verbindungen	Headsetstecker / RJ-9 Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
	Stromversorgung
Stromverbrauch	1,3-1,7 W (PSU), 2-2,6 W (PoE)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	18.8 cm
Tiefe	18.9 cm
Höhe	16.2 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	21.3 cm
Transporttiefe	21 cm
Transporthöhe	10.3 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.