

Huawei E5586-326 - Mobiler Hotspot - 4G LTE

USB-C - 195 Mbps - 802.11b/g/n

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Huawei
Hersteller Art. Nr.	E5586-326
EAN/UPC	6942103117688



Beschreibung

Huawei E5586-326 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - USB-C - 195 Mbps - 802.11b/g/n

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Huawei E5586-326 - mobiler Hotspot - 4G LTE
Gerätetyp	Mobiler Hotspot - USB-C
Formfaktor	Extern
Farbe	Weiß
Max. Datenübertragungsrate	195 Mbps
Zellprotokoll	LTE, HSUPA, HSDPA, UMTS
Mobilfunkband	UMTS B1/B8 / LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B41
Netzwerk	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n - 300 Mbps
Batterie	1500 mAh - bis zu 6 Std.
Systemanforderungen	Windows 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.12 oder neuer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm x 1.18 cm x 11 cm
Gewicht	81 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Mobiler Hotspot
Formfaktor	Extern
Integrierte Peripheriegeräte	256 MB Flash
Farbe	Weiß
	Modem
Bus	USB-C
Anschlussstechnik	Kabellos
Arbeitsspeicher	256 MB

Max. Datenübertragungsrate	195 Mbps
Mobilfunkband	UMTS B1/B8 / LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B41
Zellprotokoll	LTE, HSPA, HSDPA, UMTS
Antenne	Intern
Netzwerk	
Anschlussstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Leistungsmerkmale	Brute Force Protection, firewall, DoS-Schutz, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, DHCP-Server, DNS-Relais, NAT Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), 2x2 MIMO-Technologie, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, DMZ-Unterstützung, ALG-Unterstützung
Produktzertifizierungen	UPnP
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB-C
Verschiedenes	
Unterstützte SIM-Karte	Micro-SIM x 1
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2-PSK, AES, WPA-PSK, TKIP, WPA3-SAE
Stromversorgung	
Batterie	Lithium
Kapazität	1500 mAh - bis zu 6 Std.
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.12 oder neuer
Abmessungen und Gewicht	
Breite	5.5 cm
Tiefe	1.18 cm
Höhe	11 cm
Gewicht	81 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.