

StarTech.com Shielded RJ45 Coupler, Inline Cat6a Coupler, F/F - Netzwerkkoppler - RJ-45 (W)

zu RJ-45 (W) - abgeschirmt - CAT 6a - Passiv - Silber

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	IN-CAT6A-COUPLER-S1
EAN/UPC	0065030906135



Beschreibung

Der StarTech.com Shielded RJ45 Coupler ist ein leistungsstarker Inline-Cat6a-Koppler zum Verbinden von zwei CAT 6a-Netzwerkkabeln. Dieser Koppler wurde entwickelt, um Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und Entfernungen von bis zu 100 m zu unterstützen, was ihn zu einer hervorragenden Wahl für die Erweiterung Ihres Netzwerks macht. Er verfügt über ein passives Adapterdesign mit EMI-Schutz und geringer Einfügungsdämpfung, wodurch ein zuverlässiges und klares Signal gewährleistet wird. Der Koppler besteht aus einem robusten Metallgehäuse und Kontakten aus Phosphorbronze, die bis zu 750 Steckzyklen standhalten. Seine PoE-kompatible Funktionalität ermöglicht auch die Übertragung von Strom und Daten, was ihn zu einer vielseitigen Komponente in jedem Netzwerk-Setup macht. Mit der Einhaltung der Normen ANSI/TIA/EIA-568-C und TIA/EIA-568-B sowie einer Plug-and-Play-Funktion bietet dieser Koppler sowohl Benutzerfreundlichkeit als auch hohe Standards für die Netzwerkleistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com Shielded RJ45 Coupler, Inline Cat6a Coupler, F/F - Netzwerkkoppler - Silber
Typ	Netzwerkkoppler - CAT 6a
Technologie	Abgeschirmt
Verdrahtungsschema	T568B
Leistungsmerkmale	Passiv-Adapter, geringe Einfügungsdämpfung, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, Metallgehäuse, EMI-Schutz, Übertragungsdistanz bis zu 100 m, 750 Steckzyklen, Kontakte aus Phosphorbronze
Anschluss	RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - weiblich
Farbe	Silber

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzkabels	Netzwerkkoppler - CAT 6a
Technologie	Abgeschirmt
Verdrahtungsschema	T568B
Beschichteter Stecker	Gold

Leistungsmerkmale	Passiv-Adapter, geringe Einfügungsdämpfung, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, Metallgehäuse, EMI-Schutz, Übertragungsdistanz bis zu 100 m, 750 Steckzyklen, Kontakte aus Phosphorbronze
Breite	1.6 cm
Tiefe	3.1 cm
Höhe	2 cm
Farbe	Silber
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - weiblich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	TIA/EIA-568-B, ANSI/TIA/EIA-568-C, Plug and Play
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	12.5 cm
Transporttiefe	9 cm
Transportgewicht	10 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.