

# Huawei eKitEngine S110 Series S110-8T2ST - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (Uplink)

+ 1 x Gigabit SFP (Uplink) - Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Huawei
Hersteller Art. Nr.	98012199
EAN/UPC	6901443428045



## Beschreibung

Die Huawei eKitEngine S110 Serie S110-8T2ST wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Netzwerkumgebungen zu erfüllen. Mit einer maximalen Betriebstemperatur von 40 °C und einer minimalen Lagertemperatur von -40 °C arbeitet dieser Switch unter verschiedenen Bedingungen effizient und behält seine Zuverlässigkeit und Leistung bei. Mit 8 Ports mit Gigabit-Ethernet-Unterstützung sorgt er für Hochgeschwindigkeitsverbindungen und ist damit ideal für Desktop- und wandmontierte Installationen. Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen wie Flusskontrolle und Port-Isolierung verbessert dieses Gerät die Netzwerkleistung und minimiert gleichzeitig Störungen. Das lüfterlose Design reduziert den Geräuschpegel und eignet sich für Umgebungen, in denen Stille wichtig ist. Mit einer mittleren Ausfallzeit von 86,16 Jahren bietet der S110-8T2ST Robustheit und Langlebigkeit und ist damit eine robuste Netzwerklösung für Unternehmen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Huawei eKitEngine S110 Series S110-8T2ST - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	0.8
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	PC/ABS-Gehäuse, Anschlussisolierung, Flusskontrolle, ohne Lüfter
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 13 cm x 3.5 cm
Gewicht	460 g

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar 0.8
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	8 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	PC/ABS-Gehäuse, Anschlussisolierung, Flusskontrolle, ohne Lüfter
Statusanzeiger	Stromversorgung, Port Status
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 1 x Gigabit LAN SFP Uplink 1 x Gigabit LAN RJ-45 Uplink
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	8 Watt
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
MTBF	86,16 Jahre
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	21 cm
Tiefe	13 cm
Höhe	3,5 cm
Gewicht	460 g
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportgewicht	700 g
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.