Optoma ZK608TST - DLP-Projektor - Laser - 3D

6000 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Fixed-Objektiv



Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PD7L111EZ1
EAN/UPC	5055387667808

Beschreibung

Der Optoma ZK608TST Projektor ist für professionelle Präsentationen und Multimedia-Anwendungen konzipiert. Mit seiner Ultra HD 4K-Auflösung liefert er außergewöhnlich scharfe und detaillierte Bilder und eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen, von Geschäftsbesprechungen bis hin zu Klassenzimmern. Der Projektor verfügt über ein hohes Kontrastverhältnis von 300.000:1, das für lebendige Bilder und naturgetreue Farben sorgt.
Zusätzlich zu seinen überragenden visuellen Fähigkeiten bietet der Optoma ZK608TST mit seinen integrierten 15-Watt-Stereolautsprechern eine robuste Audioleistung, die einen klaren und kraftvollen Klang liefert. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI-, VGA- und Ethernet-Ports, ermöglichen eine einfache Integration in jedes Setup. Die Short-Throw-Technologie des Projektors ermöglicht die Projektion großer Bilder aus kurzer Entfernung und macht ihn so vielseitig einsetzbar, unabhängig von der Raumgröße.
Der Optoma ZK608TST wurde im Hinblick auf Nachhaltigkeit entwickelt und besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff, was die Umweltbelastung reduziert. Die DuraCore-Laserlampe bietet eine lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und gewährleistet so Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand. Ob für den Dauerbetrieb in kommerziellen Umgebungen oder für eindrucksvolle Präsentationen, der Optoma ZK608TST wurde entwickelt, um Leistung, Haltbarkeit und Umweltfreundlichkeit zu bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ZK608TST - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	6000 lm
Kontrastverhältnis	300000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Video-Modi	4K
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	366 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.4 cm x 30.2 cm x 11.7 cm
Gewicht	6.3 kg
Produkt-Recycling-Inhalt	50 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Verpackungs-Recycling-Inhalt	97 %

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Helligkeit	6000 lm
Kontrastverhältnis	300000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.38 m - 3.75 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.58:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 140 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell), Türkisch, Vietnamesisch
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 24/7-Betrieb, 360-Grad-Projektion, Short Throw Technology, DuraCore, Dust Resistant Design, Auto Power Off, Telnet-kompatibel, MHL-Konformität, 4 Corner Correction, Crestron RoomView, AMX Device Discovery
	Objektiv
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur	-15 / +15

Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	106% / 116%
Horizontale Objektivverschiebung	-4% / 4%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, VGA
Video-Modi	4K
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x VGA 2 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x 3D Sync-Ausgang 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Verwaltung - RS-232
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung, 2 AAA-Batterien
Sicherheitsmerkmale	Sicherheitsleiste, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X
Produkt-Recycling-Inhalt	50 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Verpackungs-Recycling-Inhalt	97 %
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	366 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	37.4 cm
Tiefe	30.2 cm
Höhe	11.7 cm

Gewicht	6.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	8.6 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung	36 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.