

# Optoma ZK708T - DLP-Projektor - Laser - 3D - 7000 lm

3840 x 2160 - 16:9 - 4K - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PD7L112EZ1
EAN/UPC	5055387667792



## Beschreibung

Entdecken Sie den Optoma ZK708T, einen Hochleistungs-Digitalprojektor, der Präsentationen und Multimedia-Erlebnisse aufwertet. Mit einer Helligkeit von 7000 Lumen und Ultra HD 4K-Auflösung liefert er außergewöhnlich lebendige und detaillierte Bilder und ist damit perfekt für eine Vielzahl von Umgebungen, von Klassenzimmern bis hin zu Konferenzräumen. Der Projektor unterstützt ein dynamisches Kontrastverhältnis von 300000:1, das tiefste Schwarztöne und hellste Weißtöne hervorhebt, und zeigt über eine Milliarde Farben für ein wirklich beeindruckendes Seherlebnis.

Der ZK708T bietet nicht nur ein hervorragendes visuelles Erlebnis, sondern verfügt auch über integrierte Stereolautsprecher, die für eine leistungsstarke Audioausgabe sorgen, die das atemberaubende Bildmaterial ergänzt. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, VGA- und USB-Anschlüsse, ermöglichen die nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Geräten. Darüber hinaus ist der Projektor für eine lange Lebensdauer ausgelegt und verfügt über eine Laserlampe mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden sowie einen Staubschutz nach IP6X-Standard. Ob für den täglichen Dauereinsatz oder für besondere Anlässe, der Optoma ZK708T ist eine zuverlässige Wahl für die Bereitstellung hochwertiger Präsentationen und Multimedia-Inhalte.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ZK708T - DLP-Projektor - 3D - LAN - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Weiß
Helligkeit	7000 lm
Kontrastverhältnis	300000:1 (dynamisch)
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.4 cm x 30.2 cm x 11.7 cm
Gewicht	6.3 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
<b>Projektor</b>	
Helligkeit	7000 lm
Kontrastverhältnis	300000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	80 cm - 767 cm
Projektionsdistanz	1.3 m - 7.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.2 - 1.92:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 140 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Farsi, Finnisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, 24/7-Betrieb, 360-Grad-Projektion, Projektion im Hochformat, Direct Power On, Auto Power Off, Telnet-kompatibel, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Extron IPLink certified, Spieldmodus, 4 Corner Correction, DuraCore, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG)
<b>Objektiv</b>	
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal

Vertikale Objektivverschiebung	106% / 126%
Horizontale Objektivverschiebung	-10% / 10%
<b>Videoeingang</b>	
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
<b>Lautsprecher</b>	
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
Lautsprecher	2 x Misch-Kanal
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x Audio Line-In - 3,5-mm-Klinkenstecker 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - 3,5-mm-Klinkenstecker 1 x 3D Sync-Ausgang 1 x programmierbarer 12-V-Trigger 1 x HDBaseT 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x seriell RS-232
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung, Batterien, Netzkabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	37.4 cm
Tiefe	30.2 cm
Höhe	11.7 cm
Gewicht	6.3 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschenwicklung	36 dB

Schallemision (Sparmodus)

33 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.