

Canon imageFORMULA Flatbed Scanner Unit 202 - Flachbettscanner - Contact Image Sensor (CIS)

297.4 x 432 mm - 600 dpi x 1200 dpi - USB 3.2 Gen 1x1

Gruppe	Scanner
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5031C003
EAN/UPC	4528472109893



Beschreibung

Die Canon imageFORMULA Flachbett-Scannereinheit 202 ist für verschiedene Scananforderungen in Desktop-Umgebungen konzipiert. Mit einer optischen Auflösung von 600 DPI horizontal und 1200 DPI vertikal erfasst dieser Scanner detaillierte Bilder und Dokumente mit einer Farbtiefe von 24 Bit und Graustufen mit 8 Bit. Erweiterte Funktionen wie die automatische Farberkennung, die Entfernung von Stanzlöchern und die Unterdrückung von Umgebungslicht sorgen dafür, dass die gescannten Dokumente klar und präzise bleiben. Die Verwaltungstools unterstützen außerdem Multitasking-Funktionen wie Geraderücken und Textverbesserung und machen das Dokumentenmanagement effizient und effektiv.

Der Scanner ist für einen Temperaturbereich von 10 °C bis 32,5 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 80 % ausgelegt, so dass er unter verschiedenen Umgebungsbedingungen seine Leistung beibehält. Er lässt sich nahtlos über USB 2.0- und USB 3.2 Gen 1-Schnittstellen anschließen und verbraucht dabei nur 15,7 W im Betrieb und nur 1,9 W im Ruhezustand. Sein kompaktes Flachbett-Design erlaubt die Verarbeitung von Dokumenten bis zu einer Größe von 297,2 x 431,8 mm und macht ihn damit vielseitig einsetzbar. Die Canon imageFORMULA Flachbett-Scannereinheit 202 ist eine zuverlässige Wahl für Unternehmen, die nach hochwertigen Scanlösungen suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imageFORMULA Flatbed Scanner Unit 202 - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 3.2 Gen 1x1
Gerätetyp	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.2 Gen 1x1
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Lichtquelle	LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	297.4 x 432 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 1200 dpi
Max. Dokumentgröße	297.4 mm x 432 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Plastikkarte, Visitenkarte, Reisepass
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	57 cm x 45.1 cm x 11.1 cm
Gewicht	9.8 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.2 Gen 1x1
Max. unterstützte Dokumentgröße	297.4 x 432 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 1200 dpi
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	4 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - 297 x 432 mm - 200 dpi 4 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - 297 x 432 mm - 300 dpi 9 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - 297 x 432 mm - 600 dpi 4 Sek./Scan - Graustufe - 297 x 432 mm - 200 dpi 4 Sek./Scan - Graustufe - 297 x 432 mm - 300 dpi 9 Sek./Scan - Graustufe - 297 x 432 mm - 600 dpi 4 Sek./Scan - Farbe - 297 x 432 mm - 200 dpi 5 Sek./Scan - Farbe - 297 x 432 mm - 300 dpi 11 Sek./Scan - Farbe - 297 x 432 mm - 600 dpi
Scanner-Merkmale	Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, Active Thresholding, Long Document Mode, Error Diffusion, Deskew, Ambient Light Cancelling, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Border Removal, Color Dropout, Color Enhancement, Edge Emphasis, Moire Reduction, MultiStream Technology, Prevent Bleed Through, Remove Background, Punch Hole Removal, Text Enhancement, Text Orientation Recognition, User Preferences, Erase Notch
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS, WIA
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	297.4 mm x 432 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Plastikkarte, Visitenkarte, Reisepass
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 3.2 Gen 1x1 - Type B
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	SGS, ISO
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	15.7 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.9 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
Abmessungen und Gewicht	
Breite	57 cm
Tiefe	45.1 cm
Höhe	11.1 cm
Gewicht	9.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.