

ATEN ES0154P - Switch - L2+ - managed - 40 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 6 x 1 Gigabit / 10 Gigabit / 25 Gigabit SFP28 (Uplink) + 8 x 10/100/1000 (PoE++) - an Rack montierbar - PoE++ (740 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	ES0154P-AX-G
EAN/UPC	4710469348969



Beschreibung

ATEN ES0154P - Switch - L2+ - managed - 40 x 10/100/1000 (PoE+) + 6 x 1 Gigabit / 10 Gigabit / 25 Gigabit SFP28 (Uplink) + 8 x 10/100/1000 (PoE++) - an Rack montierbar - PoE++ (740 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN ES0154P - Switch - 54 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 54 Anschlüsse - L2+ - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	40 x 10/100/1000 (PoE+) + 6 x 1 Gigabit / 10 Gigabit / 25 Gigabit SFP28 (Uplink) + 8 x 10/100/1000 (PoE++)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	740 W
Leistung	Switching-Kapazität: 396 Gbps Weiterleitungsrate: 295 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMPv3, IGMPv2, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	IGMP Abfrager, IGMP-Unterstützung, Auto-Negotiation, Flusskontrolle, QoS, RSTP-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1w
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42 cm x 44.2 cm x 4.36 cm
Gewicht	5.42 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 54 Anschlüsse - L2+ - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	40 x 10/100/1000 (PoE+) + 6 x 1 Gigabit / 10 Gigabit / 25 Gigabit SFP28 (Uplink) + 8 x 10/100/1000 (PoE++)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	740 W
Leistung	Switching-Kapazität: 396 Gbps Weiterleitungsrate: 295 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMPv3, IGMPv2, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	IGMP Abfrager, IGMP-Unterstützung, Auto-Negotiation, Flusskontrolle, QoS, RSTP-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1w
RAM	1 GB
Flash-Speicher	256 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	40 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45 30 W 6 x 1/10/25GBase-X SFP28 Uplink 1 x Konsole RJ-45 1 x Verwaltung RJ-45 1 x USB Type A 8 x 10/100/1000 Base-T (PoE++) RJ-45 90 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	Plug and Play
	Maße und Gewicht
Breite	42 cm
Tiefe	44.2 cm
Höhe	4.36 cm
Gewicht	5.42 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C

Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.