

Ajax Systems Ajax Baseline BulletCam - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel - Innenbereich, Außenbereich - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - 4K - Audio - LAN 10/100 - H.264 - H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ajax Systems
Hersteller Art. Nr.	79026.217.BL1
EAN/UPC	4823114050664

Beschreibung

Ajax Baseline BulletCam - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel - Innenbereich, Außenbereich - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - 4K - Audio - LAN 10/100 - H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ajax Baseline BulletCam - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kugel - Innenbereich, Außenbereich - staubbeständig/wasserfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 19.8 cm x 7.6 cm
Gewicht	550 g
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	20 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	4K
Typ des optischen Sensors	8 MP
Brennweite	2.8 mm
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	True Wide Dynamic Range (TWDR), KI-gestützt, Erkennung von Menschen, Objekterkennung, Haustiererkennung, Vehicle Detection, Smart IR, ONVIF (Profil S)

	Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, sicherer Bootvorgang, bis zu 5 Kanäle gleichzeitige Live-Ansicht, Metallgehäuse, integrierter Beschleunigungsmesser, ONVIF (Profil M) Unterstützung, 85° Sichtfeld
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; up to 90% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Audioformate	G.711 A-law, G.711 u-law, G.722, G.726
Formfaktor	Kugel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	7.6 cm
Tiefe	19.8 cm
Höhe	7.6 cm
Gewicht	550 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich - staubbeständig/wasserfest
Digital-Video-Format	H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	4K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	50 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	20 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	True Wide Dynamic Range (TWDR), KI-gestützt, Erkennung von Menschen, Objekterkennung, Haustiererkennung, Vehicle Detection, Smart IR, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, sicherer Bootvorgang, bis zu 5 Kanäle gleichzeitige Live-Ansicht, Metallgehäuse, integrierter Beschleunigungsmesser, ONVIF (Profil M) Unterstützung, 85° Sichtfeld
	Bildsensor
Typ	8 MP
	Objektivkonstruktion
Brennweite	2.8 mm
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung

Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IP65, IK08, EN/IEC 63000:2018, EN 55032:2015 + A1:2020, EN 55035:2017 + A11:2020, UK PSTI, RoHS, NDAA
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	15 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	Up to 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.