

# Teltonika RUTM08 - Router 3-Port-Switch - 1GbE, IEEE 802.3u, PPP

an DIN-Schiene montierbar - wandmontierbar - oberflächenmontierbar

Group	Caméras réseau
Manufacturer	Teltonika
Manufacturer item no.	RUTM08000000
EAN/UPC	4779051840465



## Caractéristiques principales

	Général
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Protocole de routage	BGP, EIGRP, NHRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2
Protocoles VoIP	H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets
Protocoles réseau pris en charge	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES
Pare-feu	Oui
Pare-feu de sécurité	Port forward, traffic rules, custom rules
Méthode d'authentification	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
Fabricant de processeur	MediaTek
Modèle de processeur	MIPS 1004Kc
Fréquence du processeur	880 MHz
Couleur du produit	Noir