

BIXOLON XM7-30 - Etikettendrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi(n) - Schäler

Gruppe	POS-Geräte
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XM7-30IAWDAK/BEG
EAN/UPC	8809794036552



Beschreibung

BIXOLON XM7-30 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Bluetooth 5.0, Wi-Fi(n) - Schäler

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XM7-30 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	795 g
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 5.0, Wi-Fi(n)
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-C, BXL, EPSON ESC/POS
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar, RSS-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Medientyp	Notch, Quittungspapier, Etiketten
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor zum Abziehen, Schäler
Bildschirmauflösung	240 x 320

Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierendensensor
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Google Chrome OS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.9 cm x 18 cm x 7.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 5.0, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-C, BXL, EPSON ESC/POS
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor zum Abziehen, Schäler
Bildschirmauflösung	240 x 320
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z 7 x Bitmapped BPL-C
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar, RSS-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Druckermerkmale	Papierendensensor
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	256 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Notch, Quittungspapier, Etiketten
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm

Mediengrößen	Rolle (2,5 cm), 8 cm Rolle
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.07 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	66 mm
Rollenkerndurchmesser	19 mm, 12 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, Wi-Fi Direct
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 24 pin USB-C Seriell
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Batteriepaket, Gurtband, Schaltnetzteil
Leistungsmerkmale	Water-proof, staubabweisend, fallsicher, robust, integrierter NFC-Chip
Kennzeichnung	IP54, MFI
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	3400 mAh
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixolon LabelArtist-II, Bartender UltraLite, OPOS/JavaPOS Drivers
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Google Chrome OS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht	
Breite	11.9 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	7.9 cm

Gewicht

795 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.