

Hikvision Pro Series with AcuSense iDS-7232HQHI-M2/XT

Eigenständiger digitaler Videorekorder - 32 Kanäle - netzwerkfähig - 1U - Rack - einbaufähig

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	IDS-7232HQHI-M2/XT
EAN/UPC	6942160459516



Beschreibung

Hikvision Pro Series with AcuSense iDS-7232HQHI-M2/XT - Eigenständiger digitaler Videorekorder - 32 Kanäle - netzwerkfähig - 1U - Rack - einbaufähig

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series with AcuSense iDS-7232HQHI-M2/XT - eigenständiger digitaler Videorekorder - 32 Kanäle
Gerätetyp	Eigenständiger digitaler Videorekorder - 32 Kanäle - netzwerkfähig - Rack - einbaufähig - 1U
Unterstützte IP-Kameras	40
Bildrate	30 Bilder pro Sek., 25 Bilder pro Sek., 20 Bilder pro Sek., 15 Bilder pro Sekunde, 12 Bilder pro Sek.
Komprimierungsformat	H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264, G.711u
TV-System	NTSC/PAL
Bildauflösung	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 704x576 (PAL), 704x480 (NTSC)
Unterstützte Festplatte(n)	Anzahl: 2 - Gesamtkapazität: 24 TB
Spannung	12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.4 cm x 31.3 cm x 5.2 cm
Gewicht	2.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Eigenständiger digitaler Videorekorder - Rack - einbaufähig - 1U
Videokanäle	32
Unterstützte IP-Kameras	40
TV-System	NTSC/PAL

Bildauflösung	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 704x576 (PAL), 704x480 (NTSC)
Komprimierungsformat	H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264, G.711u
	Sicherheits-DVR
Bildrate (Aufzeichnung)	30 Bilder pro Sek., 25 Bilder pro Sek., 20 Bilder pro Sek., 15 Bilder pro Sekunde, 12 Bilder pro Sek.
Videoaufzeichnungsauflösung	2960x1665, 3328x1504, 5 Megapixel, 2560x1944, 4 Megapixel, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 4CIF, CIF
Wiedergabesuche	Ereignis, object
Vernetzt	Ja
Funktionen	Acusense-Technologie, Analog High Definition (AHD), High Definition Transport Video Interface (HDTVI), auf Deep Learning basierende Bewegungsdetektion 2.0, Zwei-Wege-Audiokommunikation, Gesichtsbildererkennung, menschliche Klassifikation, Fahrzeugzielklassifizierung, synchronisierte 16-Kanal-Wiedergabe, bis zu 128 Fernverbindungen
	Festplatte
Unterstützte Anzahl	2
Schnittstelle	Serial ATA
Maximal unterstützte Gesamtkapazität	24 TB
	Netzwerk
DDNS-Unterstützung	Ja
Netzwerkschnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützte Protokolle	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
Leistungsmerkmale	256 Mbps bandwidth
	Verbindungen
Videoeingangsanschlüsse	BNC x 32
Signalpegel des Videoeingangs	1.0 Vp-p, 75 Ohm
Videoausgangsanschlüsse	BNC x 1, HDMI x 1, VGA x 1
Signalpegel des Videoausgangs	1.0 Vp-p, 75 Ohm
Audioeingänge	RCA x 1
Audioausgänge	RCA x 1
Netzwerkanschluss	10/100/1000Base-T
Weitere Anschlüsse	RS-485 x 1, seriell, USB 2.0 x1, USB 3.0 x 2
	Energieversorgung
Spannung	12 V
Leistungsaufnahme	60 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	38.4 cm
Tiefe	31.3 cm
Höhe	5.2 cm

Gewicht	2.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.