

## Ricoh 360 Meeting Hub - Konferenzkamera - Schwenken

Turret - Farbe - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - USB - GbE - USB 3.1 - MJPEG

Gruppe Netzwerkkameras

Hersteller Ricoh
Hersteller Art. Nr. 432687

EAN/UPC 4961311987144



## Beschreibung

Der RICOH 360 Meeting Hub ist ein 3-in-1-System mit Videokamera, Lautsprecher und Mikrofon, das eine immersive, realistische und lebensnahe Meetingerfahrung schafft. So bekommen sowohl Präsenz- als auch Remoteteilnehmer den Eindruck, sich am selben Ort zu befinden. Der 360°-Blick des Geräts in Kombination mit der Sprachsteuerung aus bis zu 6 m Entfernung sorgt bei allen für das Selbstvertrauen, teilzunehmen. Ganze Gruppen sind gleichzeitig zu sehen, sodass niemand unscharf angezeigt wird, und auch alle Remoteteilnehmer hören und sehen alles wie in Präsenz. Die Kamera fokussiert sich automatisch auf den Redner und passt das Bild so an, dass der Gesichtsausdruck klar zu sehen ist - auch aus 3,6 Metern Entfernung. Für größere Sitzungen können zwei Einheiten miteinander verbunden werden. Die automatische Verstärkungsregelung passt außerdem die Lautstärke an, sodass sich alle Teilnehmer gleich hören und Interaktionen unkompliziert ablaufen. Das Gerät kann an jedem Ort, für jede Zielgruppe und jedes Meeting verwendet werden. Dank des leichten, ergonomischen Designs lässt es sich leicht auf einer flachen Oberfläche positionieren und ist damit ideal für Meetings im Büro. Alternativ kann es an einem Stativ befestigt werden, um Meetings im Stehen durchzuführen, beispielsweise im Flur oder bei einer Veranstaltung. Dank des zweifachen Fischaugen-Objektivs erkennt das Gerät bis zu 8 einzelne Redner und hebt die 3 neuesten Teilnehmer in hochauflösenden, größeren Rahmen hervor. Die akustische Echounterdrückung und die Rauschunterdrückung sorgen dafür, dass alle Teilnehmer auch an Orten mit Hintergrundgeräuschen deutlich zu hören sind. Einrichtung und Betrieb erfolgen nahtlos und unkompliziert. Dank der intuitiven Plug-and-Play-Funktion müssen Sie den RICOH 360 Meeting Hub nur an einen Laptop anschließen, ohne mehrere Geräte zu konfigurieren oder komplizierte Software zu installieren.

H	ıau	pt	me	rkn	nale
---	-----	----	----	-----	------

Produktbeschreibung	Ricoh 360 Meeting Hub - Konferenzkamera - Turret
Gerätetyp	Konferenzkamera - Schwenken - Turret
Audio	Ja: drei integrierte Lautsprecher, integriertes 3-Mikrofon-Array
Kameramontagetyp	Oberflächenmontage, Stativbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.02 cm x 11.02 cm x 27.26 cm
Gewicht	1.129 kg
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	1080p
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite



В	Brennweite	800 mm
F	Fokuseinstellung	Automatisch
S	Schwenkbereich (Grad)	360
S	Schnittstellen	USB 3.1, USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Е	Enthaltene Kabel	2 - USB-C Kabel
S	Spannung	Wechselstrom 100-240 V
L	Leistungsmerkmale	Fisheye-Objektiv, automatische Sprecherverfolgung, automatische Verstärkungsregelung, Dual-unit connection, Splitscreen, automatischer Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, anti-flimmern, Ton-Mapping, Local Dewarping, Bildnähte, Beschneidungsfunktion, noise reduction, Echoreduzierung, kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Cisco, kompatibel mit Zoom, kompatibel mit Google Meet, Stromversorgung über USB, 1/4"-20 UNC- Befestigung
	Jmgebungsbedingungen (in Betrieb)	10 °C - 32 °C; 15 - 80% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

## Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Konferenzkamera
Audiounterstützung	Ja: drei integrierte Lautsprecher, integriertes 3-Mikrofon-Array
Audioformate	PCM
Formfaktor	Turret
Kameramontagetyp	Oberflächenmontage, Stativbefestigung
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	11.02 cm
Tiefe	11.02 cm
Höhe	27.26 cm
Gewicht	1.129 kg
	Kamera
Тур	Farbe - Schwenken
Digital-Video-Format	MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Video-Modi	1080p
Digitales Zoom	2
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 1280 x 720
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Fisheye-Objektiv, automatische Sprecherverfolgung, automatische Verstärkungsregelung, Dual-unit connection, Splitscreen, automatischer Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, anti-flimmern, Ton-Mapping, Local Dewarping, Bildnähte, Beschneidungsfunktion, noise reduction, Echoreduzierung, kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Cisco, kompatibel mit Zoom, kompatibel mit Google Meet, Stromversorgung über USB, 1/4"-20 UNC- Befestigung



	Objektivkonstruktion
Тур	Feste Brennweite
Brennweite	800 mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Vertikales Blickfeld (Grad)	42
	Schwenken
Bereich (Grad)	360
	Schnittstellen
Video	USB
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Computerschnittstelle	USB 3.1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	USB 2.0 - 24-poliger USB-C USB 3.0 - 24-poliger USB-C LAN - RJ-45
Verschlüsselungsalgorithmus	AES
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	USB Power Delivery
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Microsoft Windows 11, Apple MacOS
Details der Systemanforderungen	Windows 10/11 - Core i5 RAM 4 GB - HD 1 GB
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	15 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.