

Hikvision DS-3WF0FA-5AC/O - Wireless Bridge

1GbE - Wi-Fi 5 - 5 GHz - stangenmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	317200314
EAN/UPC	6942160464367



Beschreibung

Hikvision DS-3WF0FA-5AC/O - Wireless Bridge - 1GbE - Wi-Fi 5 - 5 GHz - stangenmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision DS-3WF0FA-5AC/O - Wireless Bridge - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Wireless Bridge
Formfaktor	Stangenmontierbar
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenzband	5 GHz
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel, mounting screws, 4 binding tapes
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.36 cm x 19.84 cm x 5.83 cm
Gewicht	300 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Bridge
Breite	10.36 cm
Tiefe	19.84 cm
Höhe	5.83 cm
Gewicht	300 g
	Netzwerk
Formfaktor	Stangenmontierbar
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	867 Mbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, HTTPs, HTTP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS
Frequenzband	5 GHz
Max. Reichweite (außen)	1 km
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, Signal
Leistungsmerkmale	Point-to-Point (PtP) Link Mode, Point-to-Multipoint (PtMP) Link Mode, Time Division Multiple Access (TDMA), Dynamic Frequency Selection (DFS), Transmit Power Control (TPC), NTP-Zeitsynchronisation, Syslog-Unterstützung
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2-PSK
	Antenne
Antenne	Intern
Gain Level	10 dBi
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 10/100/1000Base-T (PoE) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel, mounting screws, 4 binding tapes
Kennzeichnung	EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1: 2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN55035:2017+A11:2020, ICES-003:2020 Issue 7, AS/NZS CISPR 32:2015, UL 60950-1, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN 62368-1:2014+A11:2017, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, REACH 2006/1907/EC, EN 301 893, EN 300.440, EN 62311, EN 301 489-3, EN 301 489-17, FCC Part 15.247, IP55, Plug and Play
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.65 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	55 cm
Transporttiefe	16.7 cm
Transporthöhe	23.8 cm
Transportgewicht	3.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.