

MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM - Switch - L3 - 4

x 25 Gigabit SFP28 + 16 x 100 Gigabit QSFP28 - Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CRS520-4XS-16XQ-RM
EAN/UPC	4752224009265



Beschreibung

MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM - Switch - L3 - 4 x 25 Gigabit SFP28 + 16 x 100 Gigabit QSFP28 - Desktop, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - L3
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	100 Gigabit Ethernet / 25 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 25 Gigabit SFP28 + 16 x 100 Gigabit QSFP28
Routing Protocol	OSPF, BGP
Leistungsmerkmale	CPU-Temperaturmonitor, PCB-Temperaturmonitor, Spannungsüberwachung, VLAN-Unterstützung, Unterstützung von ACL, Jumbo-Frames-Support, Firmware-Updates außerhalb der Bandbreite, VPN-Routing
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.3 cm x 36.7 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - L3
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	100 Gigabit Ethernet / 25 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 25 Gigabit SFP28 + 16 x 100 Gigabit QSFP28
Routing Protocol	OSPF, BGP
Leistungsmerkmale	CPU-Temperaturmonitor, PCB-Temperaturmonitor, Spannungsüberwachung, VLAN-Unterstützung, Unterstützung von ACL, Jumbo-Frames-Support, Firmware-Updates außerhalb der Bandbreite, VPN-Routing

Prozessor	1 x ARM Quad Core AL52400: 2 GHz
RAM	4 GB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher	128 MB
Integrierte Peripheriegeräte	4 x Lüfter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 1/2.5/5/10GBase-T RJ-45 4 x 1/10/25Gbit LAN SFP28 16 x 100Gbit LAN QSFP28 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageösen, Kabelmanagementhalterung, K-82 Befestigungsset
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	200,000 Stunden
Produktzertifizierungen	EAC, RoHS, IP20
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	MikroTik RouterOS (Lizenzstufe 5)
	Maße und Gewicht
Breite	44.3 cm
Tiefe	36.7 cm
Höhe	4.4 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.