

MikroTik LtAP mini - LTE kit - Accesspoint

Wi-Fi - 2G - 3G - 4G - 2.4 GHz - 2G 900/1800 / 3G 850/ 900/ 2100 LTE B20/B8/B3/B1/B7/B5/B28/B40/B38/B41n desktop / wall mountable - für MikroTik ACGPSA

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	RB912R-2ND-LTM&EC200A-EU
EAN/UPC	4752224009296



Beschreibung

Der MikroTik LtAP mini ist ein vielseitiger Wireless Access Point, der für robuste Konnektivität in schwierigen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einem Verstärkungsgrad von 1,5 dBi sorgt er für eine zuverlässige drahtlose Verbindung, während er gleichzeitig einen kompakten Formfaktor beibehält. Das Gerät kann bei extremen Temperaturen von -40°C bis 70°C betrieben werden und ist somit für verschiedene Außenanwendungen geeignet. Es verfügt über einen Prozessor mit einer Taktfrequenz von 650 MHz und 64 MB RAM, der eine solide Leistung für Netzwerkanforderungen bietet. Ausgestattet mit 16 MB Flash-Speicher bietet dieser Access Point reichlich Platz für wichtige Software und Konfigurationsdaten. Der LtAP mini verfügt über eine RS-232-Schnittstelle und Anschlüsse für RJ-45 und DB-9, die eine Integration in bestehende Netzwerke ermöglichen. Durch die Unterstützung mehrerer drahtloser Protokolle, einschließlich IEEE 802.11b, 802.11g und 802.11n, bietet er flexible Verbindungsmöglichkeiten. Die Unterstützung von Power over Ethernet (PoE+) macht die Installation einfach und reduziert den Bedarf an zusätzlichen Stromquellen. Dies macht den MikroTik LtAP mini zu einer Lösung für Anwender, die eine zuverlässige und effektive Wireless-Technologie suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik LtAP mini - LTE kit - Accesspoint - Wi-Fi
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Desktop / wall mountable
Lokalisierung	Europa
Prozessor	1 x Qualcomm QCA9531 - 650 MHz
RAM	64 MB
Flash-Speicher	16 MB
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
Generation	2G, 3G, 4G
Zellprotokoll	LTE
Mobilfunkband	2G 900/1800 / 3G 850/ 900/ 2100 LTE B20/B8/B3/B1/B7/B5/B28/B40/B38/B41n
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit, Netzteil, PoE-Injektor, Stromkabel, K-52 Befestigungsset
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgung	DC 9 - 30 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.9 cm x 7.7 cm x 2.85 cm
Entwickelt für	MikroTik ACGPSA

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Integrierte Peripheriegeräte	GPS
Breite	13.9 cm
Tiefe	7.7 cm
Höhe	2.85 cm
Lokalisierung	Europa
	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren	1 x Qualcomm QCA9531 650 MHz
RAM	64 MB
Flash-Speicher	16 MB
	Netzwerk
Formfaktor	Desktop / wall mountable
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
Leistungsmerkmale	Robust, duale SIM-Unterstützung, passive Kühlung, 2x2 MIMO-Technologie, Modustaste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
	Antenne
Gain Level	1.5 dBi
	Kommunikationsformen
Generation	2G, 3G, 4G
Zellprotokoll	LTE
Mobilfunkband	2G 900/1800 / 3G 850/ 900/ 2100 LTE B20/B8/B3/B1/B7/B5/B28/B40/B38/B41n
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM-Karte
Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45 1 x RS-232 - DB-9
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit, Netzteil, PoE-Injektor, Stromkabel, K-52 Befestigungsset
MTBF	100,000 Stunden
Kennzeichnung	E-mark certified, RoHS, IP54
	Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 9 - 30 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	8 watt
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	MikroTik RouterOS (licence level 4)
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	MikroTik ACGPSA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.