

Hikvision Pro Series TandemVu DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - Innenbereich, Außenbereich - Blitzschutz / Überspannungsschutz / Spannungstransienten-Schutz - Farbe (Tag&Nacht)



10 MP - 3632 x 1632 (panoramisch) / 2560 x 1440 (PTZ) - Audio - Ethernet 10Base-T/100Base-T - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	327001138
EAN/UPC	6931847199630

Beschreibung

Hikvision Pro Series TandemVu DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - Innenbereich, Außenbereich - Blitzschutz / Überspannungsschutz / Spannungstransienten-Schutz - Farbe (Tag&Nacht) - 10 MP - 3632 x 1632 (panoramisch) / 2560 x 1440 (PTZ) - Audio - Ethernet 10Base-T/100Base-T - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series TandemVu DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Kuppel - Innenbereich, Außenbereich - Blitzschutz / Überspannungsschutz / Spannungstransienten-Schutz
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.6 cm x 16.6 cm x 30.26 cm
Gewicht	2.4 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	25 x
Max Auflösung	3632 x 1632 (panoramisch) / 2560 x 1440 (PTZ)
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	1 x Progressive Scan CMOS - 1/2.5" - 4 MP 1 x Progressive Scan CMOS - 1/2.8" - 6 MP

Objektivsystem	1 x 2.8 mm - f/1.0 1 x 4.8 mm - 125 mm - f/1.6
Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - color, PTZ - F1.6 - AGC on 0.0001 Lux - B&W, PTZ - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR 0.0005 Lux - Farbe, panoramisch - F1.0 - AGC on
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	-15 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-T
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Hikvision ColorVu-Technologie, DarkFighter-Technologie, proportionaler Schwenk, 300 voreingestellte Positionen, Preset Freezing, intelligentes Ergänzungslicht, langsamer Verschluss, ICR-Filter, 8 Patrouillenüberprüfungen (bis zu 32 Voreinstellungen pro Patrouille), 4 Musterscans, Power-off Memory, Region of Interest (ROI), Filterung der Umgebungsgeräusche, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, Bildparameter-Schalter, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), >52 dB SNR, digitale Nebelentfernung, Datenschutzmaskierung (bis zu 24 Bereiche), regionaler Fokus, Backlight Compensation (BLC), 3D digitale Lärminderung, Highlight Compensation (HLC), regionale Belichtung, Bewegungserkennung, Video-Manipulationsalarm, Auslöser für IP-Adresskonflikte, Audio-Ausnahmeerkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Personenzählung, Wasserzeichen, Kennwortschutz, Bildspiegelung, Scalable Video Coding (SVC), Automatische Geräuschunterdrückung (ANR), ADC12 Gehäuse
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 65 °C; = 90% RH relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	16.6 cm
Tiefe	16.6 cm
Höhe	30.26 cm
Gewicht	2.4 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich, Außenbereich - Blitzschutz / Überspannungsschutz / Spannungstransienten-Schutz
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	3632 x 1632 (panoramisch) / 2560 x 1440 (PTZ)
Bewegungserkennung	Ja

Digitales Zoom	16
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/30000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - color, PTZ - F1.6 - AGC on 0.0001 Lux - B&W, PTZ - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR 0.0005 Lux - Farbe, panoramisch - F1.0 - AGC on
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	100 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3632 x 1632, 3680 x 1656, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1200 x 536, 960 x 432, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 352 x 240
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Hikvision ColorVu-Technologie, DarkFighter-Technologie, proportionaler Schwenk, 300 voreingestellte Positionen, Preset Freezing, intelligentes Ergänzungslicht, langsamer Verschluss, ICR-Filter, 8 Patrouillenüberprüfungen (bis zu 32 Voreinstellungen pro Patrouille), 4 Musterscans, Power-off Memory, Region of Interest (ROI), Filterung der Umgebungsgeräusche, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, Bildparameter-Schalter, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), >52 dB SNR, digitale Nebelentfernung, Datenschutzmaskierung (bis zu 24 Bereiche), regionaler Fokus, Backlight Compensation (BLC), 3D digitale Lärminderung, Highlight Compensation (HLC), regionale Belichtung, Bewegungserkennung, Video-Manipulationsalarm, Auslöser für IP-Adresskonflikte, Audio-Ausnahmeerkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Personenzählung, Wasserzeichen, Kennwortschutz, Bildspiegelung, Scalable Video Coding (SVC), Automatische Geräuschunterdrückung (ANR), ADC12 Gehäuse
Bildsensor	
Typ	1 x 4 MP Progressive Scan CMOS 1/2.5" 1 x 6 MP Progressive Scan CMOS 1/2.8"
Objektivkonstruktion	
Objektivsystem	1 x 2.8 mm - f/1.0 1 x 4.8 mm - 125 mm - f/1.6
Optisches Zoom	25 x
Schwenken	
Bereich (Grad)	360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 80
Kippen	
Bereich (Grad)	-15 bis 90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 80
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-T
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, SRTP, ISAPI, SDK, ISUP, ONVIF
Anz. Alarめingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1

	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP66
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	24 watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	= 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.