

CUDY LT500 Outdoor - Wireless Router - Wi-Fi

5 - 4G - Stangenmontage - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	LT500 OUTDOOR_EU
EAN/UPC	6971690792848



Beschreibung

Cudy LT500 Outdoor - Wireless Router - Wi-Fi 5 - 4G - Stangenmontage, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy LT500 Outdoor - Wireless Router - Wi-Fi 5 - 4G - Stangenmontage, wandmontierbar
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusotyp	Stangenmontage, wandmontierbar
Zellprotokoll	4G LTE, FDD LTE, TDD LTE, WCDMA
Generation	4G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B5, LTE B7, LTE B8, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Fast Ethernet, Ethernet
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	DDNS, Guest Network, VPN-Support, TDD, UPnP, DMZ-Unterstützung, ACL Support, Adressreservierung, DHCP-Server, Domainfilter, IP-Adressenfilterung, MAC filtering, Kindersicherung, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, Fernzugriff-Management, WOL, ZeroTier VPN-Client-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, Wi-Fi Zeitplan, DHCP IPv6-Relay, QoS, SMS, SLAAC, statischer IP-Modus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 10 cm x 5.37 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router

Gehäusotyp	Stangenmontage, wandmontierbar
Anschluss technik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Fast Ethernet, Ethernet
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec
Routing Protocol	Statisches IP Routing
WLAN-Rating	AC1200
Leistungsmerkmale	DDNS, Guest Network, VPN-Support, TDD, UPnP, DMZ-Unterstützung, ACL Support, Adressreservierung, DHCP-Server, Domainfilter, IP-Adressenfilterung, MAC filtering, Kindersicherung, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, Fernzugriff-Management, WOL, ZeroTier VPN-Client-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, Wi-Fi Zeitplan, DHCP IPv6-Relay, QoS, SMS, SLAAC, statischer IP-Modus
Produktzertifizierungen	IP65
Prozessor	1 x MediaTek 880 MHz
RAM	128 MB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher	16 MB
	Kommunikationsformen
Zellprotokoll	4G LTE, FDD LTE, TDD LTE, WCDMA
Generation	4G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B5, LTE B7, LTE B8, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Maße und Gewicht
Breite	24 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	5.37 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.