

ATEN SN1148CO - Konsolenserver - 48 Anschlüsse

1GbE - RS-232 - Rack-montierbar - für ATEN 2A-136G - 2A-137G - EA1240 - EA1340 - EA1440 - EA1441 - EA1442

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	SN1148CO-AX-G
EAN/UPC	4710469349133



Beschreibung

ATEN SN1148CO - Konsolenserver - 48 Anschlüsse - 1GbE, RS-232 - Rack-montierbar - für ATEN 2A-136G, 2A-137G, EA1240, EA1340, EA1440, EA1441, EA1442

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN SN1148CO - Konsolenserver
Gerätetyp	Konsolenserver
Formfaktor	Rack-montierbar
Anz. Anschlüsse	48
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS-232
Zubehör im Lieferumfang	2 x Stromkabel, 4 Fuß-Pads, Rack-Montage-Kit
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.84 cm x 32.84 cm x 4.4 cm
Gewicht	4.67 kg
Entwickelt für	ATEN 2A-136G, 2A-137G, EA1240, EA1340, EA1440, EA1441, EA1442

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Konsolenserver
Breite	43.84 cm
Tiefe	32.84 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	4.67 kg
	Netzwerk
Formfaktor	Rack-montierbar
Anz. Anschlüsse	48

Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS-232
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, SSH, Syslog, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SMTP, CLI
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, seriell
Leistungsmerkmale	Laptop USB-Konsole (LUC) Anschluss, Reset-Taste, Metallgehäuse, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, SNMP-Trap, E-Mail-Benachrichtigung, Ereignisprotokoll, Firmware aktualisierbar, NTP-Unterstützung, LLDP-Support
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, 2048-bit RSA, FIPS 140-2 Level 1
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+, LDAP, Active Directory, Kerberos
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	48 x RS-232 - RJ-45 2 x 10/100/1000Base-T - SFP 1 x Konsole - RJ-45 4 x USB - Type A 1 x Management (Mini-USB) - Type B 1 x PON - RJ-45 2 x Sensor - RJ-11 1 x Sensor - Klemmenblock 1 x Relais - Klemmenblock
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 x Stromkabel, 4 Fuß-Pads, Rack-Montage-Kit
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% RH (non-condensing)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	ATEN 2A-136G, 2A-137G, EA1240, EA1340, EA1440, EA1441, EA1442

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.