

EMTEC C280 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB-C

3.2 Gen 1

Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	EMTEC
Hersteller Art. Nr.	ECMMD128GC283
EAN/UPC	3126170182487



Beschreibung

Der USB-Stick DEXXON EMTEC C280 vereint Funktionalität mit umweltbewusstem Design. Mit einer Speicherkapazität von 128 GB können Benutzer große Dateien bequem speichern und problemlos darauf zugreifen. Das Gerät besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff und ist somit eine umweltfreundliche Wahl für die Datenspeicherung. Ausgestattet mit einer USB-C 3.2 Gen 1-Schnittstelle ist es mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel und gewährleistet nahtlose Konnektivität und schnelle Datenübertragungsraten.

Der C280 wurde für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt und funktioniert in einem Temperaturbereich von -25 °C bis 85 °C. Mit einer Lesegeschwindigkeit von 80 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 20 MB/s gewährleistet dieser USB-Stick eine zuverlässige Leistung für den täglichen Gebrauch. Ob für private oder berufliche Aufgaben, der DEXXON EMTEC C280 ist ein zuverlässiger Begleiter für die sichere und effiziente Verwaltung digitaler Daten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EMTEC C280 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp	USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp	USB-C 3.2 Gen 1
Speicherkapazität	128 GB
Erforderliches Betriebssystem	Android, Apple iOS, Apple macOS 11 oder später, Microsoft Windows 10 oder neuer

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität	128 GB
Arbeitsspeicher	
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit	Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp	USB-C 3.2 Gen 1
Besonderheiten	REACH-konform, Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Android, Apple iOS, Apple macOS 11 oder später, Microsoft Windows 10 oder neuer
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen und Gewicht	
Breite	40.5 mm
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	96 mm
Transporthöhe	135 mm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.