Poly HP Poly G7500 No Radio or Power Cord - Videokonferenzsystem (Poly G7500 Codec, Poly Studio E70 Kamera, Poly TC10 Touchcontroller)

Zertifiziert für Microsoft Teams - Zoom-zertifiziert - Schwarz - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	A2QP0AA#AC3
EAN/UPC	0198415010872

Beschreibung

Steigern Sie Produktivität und Zusammenarbeit mit dem Poly G7500 Videokonferenzsystem mit Poly Studio E70 und TC10, entwickelt für Teams, um eine kristallklare Kommunikation, nahtlose Interaktion, flexible Einrichtung und beeindruckende Meeting-Erlebnisse näher zusammenzubringen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly G7500 No Radio or Power Cord - TAA-konform
Gerätetyp	Videokonferenzsystem
Inhalt des Kits	Poly G7500 Codec, Poly Studio E70 Kamera, Poly TC10 Touchcontroller
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Codec	H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265, G.711, G.722, G.728, G.729a, G.719, G.722.1, G.722.1c
Bildschirm	25.7 cm (10.1") IPS / 1280 x 800
Max. Datenübertragungsrate	6 Mbps
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP
Datenkomprimierungsprotokoll	G.711, G.728, G.722, G.729.A, H.264, H.265
Videoeingang	Digitalkamera - SuperSpeed USB 3.0, Ethernet
Videoausgang	CODEC Platte - 3840 x 2160
Eingabegerät	10,1 Zoll Touchscreen (kabelgebunden)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
TAA-kompatibel	Ja
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom-zertifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Videokonferenzsystem

Inhalt des Kits	Poly G7500 Codec, Poly Studio E70 Kamera, Poly TC10 Touchcontroller
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.728, G.729a, G.719, G.722.1, G.722.1c
Video-Codecs	H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265
Details zu Abmessungen & Gewicht	Codec - Breite 34.92 cm Tiefe 3.81 cm Höhe 13.97 cm Gewicht 952.5 g Touch-Controller - Breite 26 cm Tiefe 6.4 cm Höhe 18.4 cm Gewicht 1.27 kg Kamera - Breite 32.1 cm Tiefe 10.2 cm Höhe 8.91 cm Gewicht 907 g
Farbe	Schwarz
	Bildschirm
Technologie	IPS
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Native Auflösung	1280 x 800
Seitenverhältnis des Bildes	16:10
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrastverhältnis	1000:1
Monitormerkmale	LED-Hintergrundbeleuchtung, schmutzabweisend, Multi-Touch-Bildschirm, kapazitiver Touchscreen, 75° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel, Ultra Sonic Emitter
	Modem
Max. Datenübertragungsrate	6 Mbps
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP
Datenkomprimierungsprotokoll	G.711, G.728, G.722, G.729.A, H.264, H.265
	Videoeingang
Typ	Digitalkamera
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0, Ethernet
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 768, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Video-Modi	4K, 1080/30p, 1080/60p, 720/30p, 720/60p
Digitales Zoom	7.3
Leistungsmerkmale	Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Sicherheitsanschluss (kompatibel mit Kensington-Sicherheitsschloss), 140° Sichtfeld (diagonal), 120° Sichtfeld (horizontal), Air Quality Sensor, Zählung der Meeting-Teilnehmer, electronic privacy shutter, PoE+ Unterstützung, 7.62m recognize distance, 2 x 20 megapixels sensors
	Videoausgang
Typ	CODEC Platte - extern
Max. externe Auflösung	3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen	XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
	Eingabegerät
Typ	10,1 Zoll Touchscreen

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsmerkmale	Security Slot (kompatibel mit Kensington-Schloss), Positionierungswinkel 60° oder 30°, Logo-Taste für Start von Control-Dock, Status-LED, Wandmontage möglich, Raumplanungsanzeigefunktion
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, PoE+, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Technology, dynamische Bandbreiten-Zuweisung, konfigurierbare MTU-Größe, NT LAN-Manager (NTLM)
Leistung	Bildrate: 5 - 60 fps
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio / Video - HDCI - 60-poliges HDCI 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Audio - line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C 1 x seriell - RS-232 - Mini-DIN 8-polig
	Verschiedenes
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom-zertifiziert
Kennzeichnung	IEEE 802.3af
TAA-kompatibel	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Poly Lens management software
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.