

Yealink MeetingBar A40 - All-in-One Videoleiste (VCR11 Fernsteuerung)

Führende Plattform Collaboration Bar für kleine bis mittlere Räume-
1x A40 All-in-One Collaboration Bar - Netzadapter - Wandhalterung
und Kabel,- 1x VCR11-Fernbedienung- Inklusive 2 Jahre Hardware-
Garantie.

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1206675
EAN/UPC	6938818319981



Beschreibung

Yealink MeetingBar A40 - All-in-One Videoleiste (VCR11 Fernsteuerung)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink MeetingBar A40
Gerätetyp	All-in-One Videoleiste
Inhalt des Kits	VCR11 Fernsteuerung
VoIP-Protokolle	H.323
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	65 cm x 6.2 cm x 8 cm
Gewicht	5.54 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera
Audioeingang	8-Mikrofon-Array - MEMS-direktional
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo
Netzwerk	Netzwerkadapter - Wi-Fi, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth, Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	All-in-One Videoleiste
Inhalt des Kits	VCR11 Fernsteuerung
VoIP-Protokolle	H.323
Netzwerkprotokolle	SIP
Breite	65 cm
Tiefe	6.2 cm
Höhe	8 cm

Gewicht	5.54 kg
Integrierte Peripheriegeräte	2 Kameras, zwei 10-Watt-Lautsprecher, Mikrofon-Array
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Video-Modi	4K, 1080p
Digitales Zoom	6
Leistungsmerkmale	Electronic gimbal, 9 voreingestellte Positionen, 2 x 48 megapixels sensors, 110° Sichtfeld (horizontal), 54° Sichtfeld (vertikal), 120° diagonal field of view (diagonal), 1-5 meters depth-of-field, 60 Hz Bildrate, 4.2mm focal length, f/2.2 - 2.4 aperture, automatischer Weißabgleich, Manueller Weißabgleich, Wide Dynamic Range (WDR), 10-33ms shutter speed, 0.1 lux minimum illumination (nighttime), 0.5 lux minimum illumination (daytime), >63 dB SNR, electric lens cap, IntelliFocus support, auto framing, Multi-Focus Framing, Personenzählung, Bild-in-Bild-fähig, Sprecherverfolgung
	Audioeingang
Typ	8-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-direktional
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Soundmodus	Stereo
	Eingabegerät
Leistungsmerkmale	Schlitz für Sicherheitsverriegelung, Reset-Taste
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Wi-Fi, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth, Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTPs
Leistungsmerkmale	2x2 MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	Wi-Fi CERTIFIED 6
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB 2.0 - 4-polig USB Typ A USB - 24 pin USB-C Netzwerk - RJ-45 Yealink VCH Port - RJ-45 Audio - Line-out/Line-in - mini-Telefon 3,5 mm 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x HDMI-Kabel 1 x Netzkabel
Enthaltenes Zubehör	TV-Clipmontage, Wandmontage

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Android 13
----------------------	------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%
---------------------------------------	----------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.