

Transcend DrivePro Body 40 - Camcorder - 1440 p / 60 BpS

5.0 MPix - Flash 128 GB - interner Flash-Speicher - Bluetooth - Wi-Fi

Gruppe Digitale Videokameras

Hersteller Transcend

Hersteller Art. Nr. TS128GDPB40A EAN/UPC 0760557867951



Beschreibung

Der Transcend DrivePro Body 40 ist ein robuster, tragbarer Camcorder, der speziell für Sicherheitsliebhaber entwickelt wurde. Mit seinem leichten und robusten Design und der Schutzklasse IP68 kann dieser Camcorder rauen Umgebungen standhalten und ist somit ideal für verschiedene Outdoor-Aktivitäten. Ausgestattet mit einer High-Definition-Auflösung von 2560 x 1440 nimmt der Camcorder klare und lebendige Videos mit 60 Bildern pro Sekunde auf und sorgt dafür, dass nichts von der Action verpasst wird. Mit einer internen Speicherkapazität von 128 GB kann die DrivePro Body 40 problemlos längere Aufnahmen machen.

Dank des Low Lux-/Nachtmodus arbeitet sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen effizient und verfügt über fortschrittliche Funktionen wie GPS/GLONASS für eine genaue Standortbestimmung. Für die Fernsteuerung kann der Benutzer eine Bluetooth- oder Wi-Fi-Verbindung herstellen, was eine einfache Einstellung und Überwachung über mobile Geräte ermöglicht. Der Camcorder unterstützt auch Live-Streaming und ist damit ein vielseitiges Werkzeug für den privaten und professionellen Einsatz. Der integrierte Lithium-Polymer-Akku mit einer Kapazität von 3120 mAh liefert lang anhaltende Energie und sorgt dafür, dass die Aufnahme nicht vorzeitig beendet wird.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Transcend DrivePro Body 40 - Camcorder - interner Flash-Speicher
Produkttyp	Camcorder - 1440 p
Intelligenter Assistent	Siri
Medientyp	Interner Flash-Speicher
Interner Speicher	128 GB Flash
Drahtlosschnittstelle	Bluetooth, Wi-Fi
Sensorauflösung	5.0 MPix
Max. Videoauflösung	2560 x 1440
Objektivsystem	F/2.0
Fokuseinstellung	Fixfokus
Bildstabilisator	Elektronisch
Bildschirm	Keine(r)
Unterstützte Batterie	Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 3120 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.22 cm x 2.76 cm x 9.59 cm
Gewicht	136 g



Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	Camcorder - 1440 p
Designmerkmale	Robustes Design
Camcorder-Typ	Tragbar
Sensorauflösung Camcorder	5.0 MPix
Camcorder-Medientyp	Interner Flash-Speicher
Bildrate (max. Auflösung)	60 BpS
Bildstabilisator	Elektronisch
Navigation	GPS/GLONASS-Empfänger
Unterstützte Hostgeräteplattform	Android, iOS, MacOS, Windows
Digital-Video-Format	MP4, H.264
Max. Videoauflösung	2560 x 1440
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth, IEEE 802.11n
Konnektivitätseigenschaften	Live-Streaming, Fernbedienung über Mobilgeräte
	Belichtung und Weißabgleich
Spezialeffekte	Nachtsicht
	Objektivsystem
Тур	F/2.0
Fokuseinstellung	Fixfokus
Max. Sichtwinkel	130 Grad
	Zusätzliche Funktionen
Low Lux / Nachtmodus	Ja
Zusätzliche Funktionen	Vibrationsalarme, Buffering-Modus, Schleifenaufnahme, High Dynamic Range (HDR), Kennwortschutz, Stealth-Modus, Weckaufnahme, 4 Infrarot-LEDs, Sony STARVIS sensor, Team Sync, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Wide Dynamic Range (WDR), unterstützt High Frame Rate (HFR)
	Bildschirm
Тур	Keine(r)
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB 2.0 (24-poliger USB-C)
	Software
Software	Transcend DrivePro Body Toolbox, Transcend DrivePro Body App
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationsart	Wolke
Intelligenter Assistent	Siri
	Verschiedenes



Zubehör im Lieferumfang	360° drehbarer Clip, Kamerahalterung, USB-C auf USB-A Kabel, Kabel USB-C auf USB-C
Schutz	IP68, spritzwassergeschützt, wasserabweisend, staubabweisend, schlagfest, MIL-STD-810g 516.6
	Batterie
Batterietyp	Lithium-Polymer - integriert
Details	Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 3120 mAh (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien	Videoaufnahme - 11 Stunden
	Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Interner Speicher	128 GB Flash
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.22 cm
Tiefe	2.76 cm
Höhe	9.59 cm
Gewicht	136 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.