Fanvil Linkvil W710D - Basisstation für schnurloses

VoIP-Telefon - DECT - SIP - Gun Metal



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	W710D
EAN/UPC	6937295606140

Beschreibung

Das Fanvil Linkvil W710D ist eine vielseitige Basisstation für drahtlose VoIP-Telefone, die entwickelt wurde, um die Kommunikation effizienter und komfortabler zu gestalten. Mit Funktionen für bis zu 10 gleichzeitige Anrufe und Anrufaufzeichnung eignet sich dieses Telefon besonders für geschäftige Umgebungen, in denen Multitasking unerlässlich ist. Der integrierte Ethernet-Switch minimiert den Bedarf an zusätzlicher Hardware, während der Web-Konfigurator die Einrichtung und Verwaltung vereinfacht. Das Kunststoffgehäuse sorgt für Langlebigkeit, und dank der Möglichkeit zur Wandmontage lässt sich das Gerät problemlos in verschiedenen Umgebungen aufstellen.
Das W710D unterstützt eine Reihe von Sicherheitsprotokollen, darunter TLS und IEEE 802.1X, und legt damit besonderen Wert auf sichere Kommunikation. Dank der Kompatibilität mit bis zu 20 SIP-Konten lässt es sich nahtlos in jedes Netzwerk integrieren. Das Gerät unterstützt zudem mehrere Sprachcodecs, darunter G.711A und G.729, und gewährleistet so eine klare Gesprächsqualität. Darüber hinaus bietet die große Reichweite von bis zu 50 Metern in Innenräumen und 300 Metern im Freien Flexibilität bei der Bewegung des Benutzers, was es zu einer geeigneten Wahl sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Einsatz macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil Linkvil W710D - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Norm für schnurlose Telefone	DECT
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711A/µ, G.729, G.729a, G.729b, G.729ab, G.722, Opus
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Gehäusefarbe	Gun Metal

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Gun Metal
Gehäusematerial	Kunststoffgehäuse
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	DECT
Max. unterstützte Hörer	10

Max. Hörer-Betriebsabstand	50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)	300 m
Anzeigen	Status, DECT-Status
Zusätzliche Funktionen	Bis zu 10 gleichzeitige Anrufe, Anrufaufzeichnung, Webkonfigurator, Übertrag Telefonbuch
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711A/µ, G.729, G.729a, G.729b, G.729ab, G.722, Opus
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	TLS, IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), SRTP, HTTPS, IPv4, IPv6, L2TP, VLAN, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), CDP, UDP, TCP, RTP, STUN, DHCP, SNTP, FTP, TFTP, HTTP, TR-069
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkmerkmale	Bis zu 20 SIP-Konten, offenes VPN
	Verschiedenes
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich
	Stromversorgung
Stromverbrauch	1.17-1.39 W (PoE), 0,803 - 0,94 W (Netzteil)
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	10 cm
Tiefe	2.6 cm
Höhe	14 cm
Gewicht	184.5 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	12.7 cm
Transporttiefe	5.9 cm
Transporthöhe	24.2 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.