

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2186G2-IMS - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - Ethernet 10Base-T/100Base-T - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2186G2-IMS(2.8MM)
EAN/UPC	6942160472256

Beschreibung

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2186G2-IMS - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - Ethernet 10Base-T/100Base-T - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2186G2-IMS - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - vandalismusgeschützt
Audio	Ja: zwei integrierte Mikrofone
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.9 cm x 11.9 cm x 9 cm
Gewicht	440 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	4K, 1080p, 720p
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.003 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss

Objektiv-Irisblende	F/1.6 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 355
Kippbereich (Grad)	0 bis 75
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-T
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	0 - 355° rotation range, 130 dB wide dynamic range, IR-cut filter, DORI-Bereich, Steuerung der Bitrate, Scalable Video Coding (SVC), Region of Interest (ROI), mono sound, Filterung der Umgebungsgeräusche, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, Sicherheitsprotokolle, host authentication, Bewegungserkennung, Scene Change Detection, Video-Manipulationsalarm, Face Capture, Perimeterschutz, Line Crossing support, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Datenschutzmaskierung (bis zu 4 Bereiche), Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, Rotationsmodus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-10 °C - 40 °C; bis zu 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: zwei integrierte Mikrofone
Audioformate	G.711 u-law, G.711 A-law, AAC-LC, PCM, MP3, G.726, MP2L2
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	11.9 cm
Tiefe	11.9 cm
Höhe	9 cm
Gewicht	440 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - vandalismusgeschützt
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	4K, 1080p, 720p
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.003 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	0 - 355° rotation range, 130 dB wide dynamic range, IR-cut filter, DORI-Bereich, Steuerung der Bitrate, Scalable Video Coding (SVC), Region of Interest (ROI), mono sound, Filterung der Umgebungsgeräusche, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, Sicherheitsprotokolle, host authentication, Bewegungserkennung, Scene Change Detection, Video-Manipulationsalarm, Face Capture, Perimeterschutz, Line Crossing support, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Datenschutzmaskierung (bis zu 4 Bereiche), Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, Rotationsmodus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich
	Bildsensor
Typ	8 MP PS CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)	108
Vertikales Blickfeld (Grad)	58
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	133
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 355
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 75
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-T
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, IPv4, Bonjour, UDP, SSL, TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IEEE 802.3af, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, AS/NZS CISPR 32:2015, ICES-003 issue 7, KN32:2015, KN35:2015, IEC 62368-1:2014+A11, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC/EN 60950-1, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, REACH 1907/2006/CE, IK10, IEC 62262:2002
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Stromversorgungsgerät	8.4 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	15 cm
Transporttiefe	15 cm
Transporthöhe	14.1 cm
Transportgewicht	720 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.