

Allied Telesis AT GS950/10PS V2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x 1000Base-X - Seite-zu-Seite-Luftstrom - Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar - PoE+ (75 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-GS950/10PS V2-30
EAN/UPC	0767035219134



Beschreibung

Allied Telesis AT GS950/10PS V2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X - Seite-zu-Seite-Luftstrom - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (75 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT GS950/10PS V2 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	75 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Durchsatz: 14,88 Mpps Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 Pakete pro Sekunde Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 Pakete pro Sekunde Weiterleitungsrate (1000 Mbps): 1.488.000 Pakete pro Sekunde
Kapazität	VLAN IDs: 4000 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, STNP-Unterstützung, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Client, NDP, 802.1x-Authentifizierung, FTP-Client, MIB II, EEE, HOL Blocking Prevention, Spartaste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE

	802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 1.7 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33 cm x 18 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.9 kg
Lokalisierung	Großbritannien

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	Seite-zu-Seite-Luftstrom Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	75 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Durchsatz: 14,88 Mpps Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 Pakete pro Sekunde Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 Pakete pro Sekunde Weiterleitungsrate (1000 Mbps): 1.488.000 Pakete pro Sekunde
Kapazität	VLAN IDs: 4000 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, STNP-Unterstützung, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Client, NDP, 802.1x-Authentifizierung, FTP-Client, MIB II, IEEE, HOL Blocking Prevention, Spartaste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
RAM	256 MB
Flash-Speicher	32 MB
Statusanzeiger	System, PoE, Link/Aktivität, PoE max
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-X SFP

	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom	1.7 A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gummifüße
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	CSA, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, NOM, EN55024, FCC, RoHS, IEC 60950-1, ANATEL, ICES, FCC Part 15 B Class A, EMI, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, China RoHS, RCM, IEC 61000-4-2:2008, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, CISPR 32, IEC/EN 60950-1, EU RoHS, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, Directive 2015/863, EN 62368, UL 62368, JIG, TEC, IEC/EN 60825-1, IEC/EN 60825-2
Lokalisierung	Großbritannien
	Maße und Gewicht
Breite	33 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.9 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.