

# Ledvance Fluoreszierende Glühbirne / LED

## - Form: T5

2GX13 - 21.5 W - Klasse E - Warmweiß - 3000 K

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Leuchtmittel  |
| Hersteller          | Ledvance      |
| Hersteller Art. Nr. | 4099854300868 |
| EAN/UPC             | 4099854300868 |



### Beschreibung

LEDVANCE - Fluoreszierende Glühbirne / LED - Form: T5 - 2GX13 - 21.5 W - Klasse E - Warmweiß - 3000 K

### Hauptmerkmale

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung      | LEDVANCE - fluoreszierende Glühbirne / LED - Form: T5 - 2GX13 - 21.5 W - Warmweiß - 3000 K |
| Energielabel QR-Code URL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1956104">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1956104</a>  |
| Empfohlen für            | Ladengeschäft, Hotel, Restaurant, öffentliche Gebäude                                      |
| Art der Lichtquelle      | Fluoreszierende Glühbirne / LED                                                            |
| Form                     | T5                                                                                         |
| Sockettyp                | 2GX13                                                                                      |
| Wattzahl                 | 21.5 W                                                                                     |
| Energieeffizienzklasse   | E                                                                                          |
| Farbe der Beleuchtung    | Warmweiß                                                                                   |
| Farbtemperatur           | 3000 K                                                                                     |
| Lichtleistung            | 2900 lm                                                                                    |
| Strahlwinkel             | 120 Grad                                                                                   |
| Dimmbar                  | Ja                                                                                         |

### Ausführliche Details

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <b>Allgemein</b>                                                                          |
| Energielabel QR-Code URL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1956104">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1956104</a> |
| Empfohlen für            | Ladengeschäft, Hotel, Restaurant, öffentliche Gebäude                                     |
|                          | <b>Lichtquelle</b>                                                                        |
| Typ                      | Fluoreszierende Glühbirne / LED                                                           |
| Form                     | T5                                                                                        |
| Sockettyp                | 2GX13                                                                                     |
| Wattzahl                 | 21.5 W                                                                                    |

|                                          |                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse                   | E                                                                                                          |
| Energieverbrauch pro 1.000 h             | 22 kWh                                                                                                     |
| Leistungsfaktor                          | 0.9                                                                                                        |
| Lampenstrom                              | 650 mA                                                                                                     |
| Farbe der Beleuchtung                    | Warmweiß                                                                                                   |
| Farbtemperatur                           | 3000 K                                                                                                     |
| Farbwiedergabeindex                      | 80                                                                                                         |
| Farbcode                                 | 830                                                                                                        |
| Lichtleistung                            | 2900 lm                                                                                                    |
| Leuchtstärke                             | 134 lm/W                                                                                                   |
| Strahlwinkel                             | 120 Grad                                                                                                   |
| Abstrahlwinkelentsprechung               | Bereich (360°)                                                                                             |
| Startzeit                                | 1 Sek                                                                                                      |
| Aufwärmzeit                              | 2 Sek                                                                                                      |
| Dimmbar                                  | Ja                                                                                                         |
| Lebensdauer                              | 50000 Stunden                                                                                              |
| Schaltzyklen                             | 200000                                                                                                     |
| Quecksilbergehalt                        | 0 mg                                                                                                       |
| Merkmale                                 | 5 SDCM Farbkonstanz, Flickerparameter PstLM: 1,0, Stroboskopeffekt: 0,4, photobiologische Sicherheit (RG0) |
|                                          | <b>Verschiedenes</b>                                                                                       |
| Packung                                  | Klappbox                                                                                                   |
| Kennzeichnung                            | IP20, UKCA                                                                                                 |
| Garantie                                 | 5 Jahre                                                                                                    |
|                                          | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                             |
| Durchmesser                              | 16.5 mm                                                                                                    |
| Länge                                    | 300 mm                                                                                                     |
| Gewicht                                  | 121 g                                                                                                      |
| Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 30.7 cm x 2.6 cm x 30.8 cm / 229 g                                                                         |
|                                          | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                |
| Min Betriebstemperatur                   | -20 °C                                                                                                     |
| Max. Betriebstemperatur                  | 45 °C                                                                                                      |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.