Mercusys Halo H1200G V1 - WLAN-System - (3 Router)

bis zu 325 Quadratmeter - Netz Dual-Band



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	HALO H1200G(3-PACK)
EAN/UPC	6957939001780

Beschreibung

Das Mercusys Halo H1200G V1 Wi-Fi-System wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Haushalte und kleiner Büros gerecht zu werden. Es bietet eine umfassende Abdeckung von bis zu 3.500 Quadratmetern und unterstützt bis zu 100 angeschlossene Geräte. Mit seiner Dual-Band-Technologie und einer Gesamtdatenübertragungsrate von 1,2 Gbit/s sorgt es für ein reibungsloses und zuverlässiges Wi-Fi-Erlebnis, das sich perfekt für Streaming, Spiele und alltägliche Internetaktivitäten eignet.
Bei diesem Wi-Fi-System steht nicht nur die Leistung im Vordergrund, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Funktionen wie nahtloses Roaming, MU-MIMO-Technologie und erweiterte Verschlüsselungsalgorithmen sorgen für eine sichere und effiziente Netzwerkumgebung. Darüber hinaus ermöglichen die integrierte Kindersicherung und die Gastnetzwerkfunktionen eine einfache Verwaltung und Kontrolle des Netzwerkzugangs. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, der Mercusys Halo H1200G V1 ist eine ideale Lösung, um eine starke, sichere und nahtlose Internetverbindung in Ihrem Raum zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mercusys Halo H1200G V1 - WLAN-System - Wi-Fi 5 - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	3 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 325 Quadratmeter
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1.2 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Kapazität	Angeschlossene Geräte: 100
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	Nahtloses Roaming, Kindersicherung, QoS, Guest Network, Betriebsmodus „Access-Point“, Routermodus, dynamischer IP-Modus, DHCP-Client, DHCP-Server, VLAN-Unterstützung, LED-Steuerung, Abtastautomatik pro Gerät, Reset-Taste,

	Selbstheilendes Netzwerk, Dual-Band, Beamforming-Technologie, MU-MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11r
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.8 cm x 8.8 cm x 8.8 cm
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	WLAN-System - Netz - 2-Port-Switch (integriert)
WLAN-System Komponenten	3 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 325 Quadratmeter
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1.2 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Kapazität	Angeschlossene Geräte: 100
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Rating	AC1200
Vermaschtes Netz	Ja
Leistungsmerkmale	Nahtloses Roaming, Kindersicherung, QoS, Guest Network, Betriebsmodus „Access-Point“, Routermodus, dynamischer IP-Modus, DHCP-Client, DHCP-Server, VLAN-Unterstützung, LED-Steuerung, Abtastautomatik pro Gerät, Reset-Taste, Selbstheilendes Netzwerk, Dual-Band, Beamforming-Technologie, MU-MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11r
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Installierte Anzahl	3
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel

	Maße und Gewicht
Breite	8.8 cm
Tiefe	8.8 cm
Höhe	8.8 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.