

Mercusys MA80XE V1 - Netzwerkadapter - PCIe -

Wi-Fi 5 - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.2

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	MA80XE
EAN/UPC	6957939000844



Beschreibung

Mercusys MA80XE V1 - Netzwerkadapter - PCIe - Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mercusys MA80XE V1 - Netzwerkadapter - PCIe
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.15 cm x 22.63 cm x 12.08 cm
Data Link Protocol	Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
Datenübertragungsrate	2402 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbps Maximale Datenrate (6 GHz): 2402 Mbps
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi CERTIFIED 6
Systemanforderungen	Microsoft Windows 10 / 11

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
Datenübertragungsrate	2402 Mbps

Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbps Maximale Datenrate (6 GHz): 2402 Mbps
Leitungskodierformat	1024 QAM
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Leistungsmerkmale	MU-MIMO-Technologie, Infrastrukturmodus, Wi-Fi 6 Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi CERTIFIED 6
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Bluetooth-Anschlusskabel, Ressourcen-CD
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11
	Maße und Gewicht
Breite	2.15 cm
Tiefe	22.63 cm
Höhe	12.08 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.