

HP 727pq - Series 7 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Schwarz - Silber

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	8J4D8UT#ABB
EAN/UPC	0198415142542



Beschreibung

Präsentieren Sie Ihre Ideen in brillanter Darstellung. Der HP 27 Zoll QHD-Monitor verbindet kräftige Farben mit ansprechendem Design für eine Neugestaltung Ihres kreativen Entwicklungsprozesses. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Vision – mit gestochen scharfer und präziser Darstellung aller Bildschirmhalte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 727pq - Series 7 Pro - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881929
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2 hub
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	2000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DisplayP3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm
Gewicht	6.2 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, halogenarm, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, Zertifiziert mit niedrigem Blaulicht (LBL), Ukraine EE

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881929
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2 hub
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Ppi	109
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	2000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DisplayP3
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 190 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, flimmerfreie Technologie, Color Calibrated, Low Blue Light-Technologie, Pantone kalibriert, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease, 4-seitiger Mikro-Rand
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - mit Fuß
Gewicht	6.2 kg
Schnittstellen	Konnektivität
	DisplayPort (HDCP)
	DisplayPort-Ausgang (HDCP)
	HDMI (HDCP)
	2 x USB 3.2 Gen 2
	USB 3.2 Gen 2 (Leistung bis zu 7,5 W)
Einstellungen der Anzeigeposition	Mechanisch
	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
	Neigungswinkel
	-5/+20
	Schwenkwinkel
	90
	Rotationswinkel
	180
	Höheneinstellung
	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Leistungsmerkmale	Verschiedenes
	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsadapter
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel
	1 x HDMI-Kabel
	1 x USB-C auf USB-A Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, halogenarm, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, Zertifiziert mit niedrigem Blaulicht (LBL), Ukraine EE
Lokalisierung	Englisch / Europa
Eingangsspannung	Stromversorgung
	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
	26 W
	Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	40 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	38 watt

Stromverbrauch (max.)	91 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 22.52 cm - Höhe: 54.05 cm - Gewicht: 6.2 kg Ohne Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 7.45 cm - Höhe: 35.4 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	71.5 cm
Transporttiefe	16.1 cm
Transporthöhe	45.5 cm
Transportgewicht	9.5 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.