

Hikvision EZVIZ H9C Dual 2K - Netzwerk-Überwachungskamera - Multi-Sensor + Schwenken / Neigen / Zoomen - Drehplattform - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

2304 x 1296 - 2K - Audio - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - 2.4GHz radio
- H.265 - H.264 - DC 12 V



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	CS-H9C-R100-8H33WKFL
EAN/UPC	6941545631967

Beschreibung

Die H9C Dual 2K aus der EZVIZ-Reihe von Hikvision ist für die Außenüberwachung konzipiert und verfügt über eine wetterfeste Konstruktion, die einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ermöglicht. Mit einer minimalen Betriebstemperatur von -30 °C und einer maximalen Betriebstemperatur von 50 °C ist diese Kamera für verschiedene Klimazonen geeignet und behält ihre Leistung bei Luftfeuchtigkeitswerten von 0 bis 95 % bei. Die Dual-Lens-Funktion bietet eine Videoauflösung von 2304 x 1296 und liefert dank Funktionen wie Color Night Vision und Infrarot-Fähigkeiten bis zu 30 m sowohl bei Tag als auch bei Nacht klare Bilder.

Ausgestattet mit Technologie unterstützt die H9C Dual 2K KI-gestützte Funktionen, einschließlich Fahrzeugerkennung und Erkennung menschlicher Formen, und verbessert so die Sicherheitsmaßnahmen. Das Multisensor-Design in Kombination mit Schwenk-, Neige- und Zoomfunktionen ermöglicht eine umfassende Überwachungsabdeckung, ergänzt durch einen Schwenkbereich von 350 Grad und einen Neigebereich von 80 Grad. Darüber hinaus ist die Kamera mit Google Assistant und Alexa kompatibel und bietet eine Heimintegration für die Überwachung und Benachrichtigung bei erkannten Aktivitäten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EZVIZ H9C Dual 2K - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Multi-Sensor + Schwenken / Neigen / Zoomen - Drehplattform - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.6 cm x 14.2 cm x 14.5 cm
Gewicht	668 g
Anschluss technik	Drahtlos, kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2304 x 1296
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K

Typ des optischen Sensors	1 x Progressive Scan CMOS - 1/2.7" 1 x Progressive Scan CMOS - 1/2.7"
Objektivsystem	1 x 2.8 mm - M12-Anschluss - manuell Einstellung - f/1.6 1 x 6 mm - M12-Anschluss - motorisiert Einstellung - f/1.6
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Schwenkbereich (Grad)	350
Kippbereich (Grad)	80
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, 2.4GHz radio
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
Spannung	DC 12 V
Leistungsmerkmale	Duallinse, selbst anpassender Verschluss, Infrarot-Sperrfilter, automatisches Umschalten, 3D digitale Lärminderung, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Adaptive Bitrate (ABR), AP-Paarung, Erkennung menschlicher Formen, KI-gestützt, Vehicle Detection, automatische Verfolgung, angepasster Alarmbereich, Voreingestellte Zonen, anti-flimmern, Dual-Stream, Herzschlag, Kennwortschutz, Wasserzeichen, Color Night Vision, 360° Panoramaaufnahme, Aktive Verteidigung, eingebaute Sirene, integriertes Stroboskoplicht, Dual-Wi-Fi-Antennen, zwei Patrouillenmodi, Smartphone-Überwachung, Alarmbenachrichtigungen, Wand- / Deckenmontage möglich, auf Mast montierbar, AES-128, Reset-Taste, LED-Anzeige
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 50 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Formfaktor	Drehplattform
Anschlusstechnik	Drahtlos, kabelgebunden
Breite	11.6 cm
Tiefe	14.2 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	668 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Multi-Sensor + Schwenken / Neigen / Zoomen - Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	H.265, H.264
Max. Digitalvideoauflösung	2304 x 1296
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja

Infrarrotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2304 x 1296
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Duallinse, selbst anpassender Verschluss, Infrarot-Sperrfilter, automatisches Umschalten, 3D digitale Lärminderung, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Adaptive Bitrate (ABR), AP-Paarung, Erkennung menschlicher Formen, KI-gestützt, Vehicle Detection, automatische Verfolgung, angepasster Alarmbereich, Voreingestellte Zonen, anti-flimmern, Dual-Stream, Herzschlag, Kennwortschutz, Wasserzeichen, Color Night Vision, 360° Panoramaaufnahme, Aktive Verteidigung, eingebaute Sirene, integriertes Stroboskoplicht, Dual-Wi-Fi-Antennen, zwei Patrouillenmodi, Smartphone-Überwachung, Alarmbenachrichtigungen, Wand- / Deckenmontage möglich, auf Mast montierbar, AES-128, Reset-Taste, LED-Anzeige
	Bildsensor
Typ	1 x Progressive Scan CMOS 1/2.7" 1 x Progressive Scan CMOS 1/2.7"
	Objektivkonstruktion
Objektivsystem	1 x 2.8 mm - M12-Anschluss - manuell Einstellung - f/1.6 - 108° (H) / 56° (V) / 130° (D) 1 x 6 mm - M12-Anschluss - motorisiert Einstellung - f/1.6 - 55° (H) / 28° (V) / 62° (D)
	Schwenken
Bereich (Grad)	350
	Kippen
Bereich (Grad)	80
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, 2.4GHz radio
Netzwerkprotokolle	TLS
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Bohrlochschaablone, Schraubenset, wasserdichtes Set, Netzteil
Kennzeichnung	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, WEEE, RoHS, REACH, AES-128, ISO/IEC 27001:2013, CSA STAR
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V - 1.5 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern 12 watt
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	15 cm
Transporttiefe	19.4 cm
Transporthöhe	15 cm
Transportgewicht	960 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.