

Axis TD8912 - SFP28 Empfängermodul - 25GbE - 25GBase-SR

LC Multi-Mode - bis zu 100 m - 850 nm - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	03065-001
EAN/UPC	7331021088528



Beschreibung

AXIS TD8912 - SFP28 Empfängermodul - 25GbE - 25GBase-SR - LC Multi-Mode - bis zu 100 m - 850 nm - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS TD8912 - SFP28 Empfängermodul - 25GbE - TAA-konform
Gerätetyp	SFP28 Empfängermodul - LC Multi-Mode
Formfaktor	Plug-in-Modul
Lokalisierung	Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europa, Indien, Japan, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten
Verdrahtungstyp	25GBase-SR
Datenübertragungsrate	25 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm
Data Link Protocol	25GbE
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP28 Empfängermodul
Formfaktor	Plug-in-Modul
Lokalisierung	Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europa, Indien, Japan, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	25GBase-SR
Data Link Protocol	25GbE
Datenübertragungsrate	25 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm

Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Leistungsmerkmale	Hotplug-fähig, LinkLoss
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 25GBase-SR (Duplex) - LC multi-mode
	Verschiedenes
Kennzeichnung	MSA SFF-8402, CSA, UL/cUL, VCCI, RCM, ICES, FCC, EN 55035, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR32 Class B, ICES Class B, NMB-3 Class B, VCCI Class B, FCC Part 15 B Class B., CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, EN 60825-1 Class 1, IEC 60825-1 Class 1, IEC/EN 62368-1 Second Edition, FDA 21CFR1040, PVC-free, BFR-frei, CFR free, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, EN/IEC 63000:2018, REACH 2006/1907/EC
TAA-kompatibel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.