

MSI MPG 321CURXDE QD-OLED - OLED-Monitor - Gaming - gebogen - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 UHD @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3DD64T-005
EAN/UPC	4711377252553



Beschreibung

Erleben Sie atemberaubende Bilder mit dem MSI MPG 321CURXDE QD-OLED, einem 32-Zoll-Desktop-Monitor, der eine beeindruckende Bildqualität liefert. Mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 und einem Pixelabstand von 0,1814 mm präsentiert dieser Monitor lebendige Farben und detaillierte Klarheit, die sowohl für Spiele als auch für professionelle Anwendungen geeignet sind. Profitieren Sie von der Quantum Dot OLED-Technologie, die ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 und eine Helligkeit von bis zu 1.000 cd/m2 bietet und so für fesselnde Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt.

Dieser Monitor wurde für optimalen Benutzerkomfort entwickelt und verfügt über eine Höhenverstellung von 100 mm, Schwenkeinstellungen und einen Neigungswinkel von -5 bis +20 Grad. Die Antireflexionsbeschichtung verbessert die Sicht, während fortschrittliche Funktionen wie die Blaulichtfiltertechnologie und der Augenschutzmodus die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch verringern. Die schnelle Reaktionszeit von 0,03 ms und die vertikale Bildwiederholfrequenz von 48 bis 240 Hz sorgen für eine flüssige Darstellung und sind ideal für rasante Spiele.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MPG 321CURXDE QD-OLED - OLED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	5-Wege-Joystick, KVM-Switch, USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.1814 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben

Farbraum	99% DCI-P3, 138% sRGB, 100 % sRGB (Überlappung CIE 1976), 100 % sRGB (Überlappung CIE 1931), 99 % DCI-P3 (CIE 1976 Überlappung), 94% Adobe RGB (CIE 1931 Überlappung), 120.5% NTSC (CIE 1976 area percentage), 93.8% NTSC (CIE 1976 overlap), 103.6% NTSC (CIE 1931 area percentage), 91.5% NTSC (CIE 1931 overlap), 138.2% sRGB (CIE 1976 area percentage), 146.2% sRGB (CIE 1931 area percentage), 118.4% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 97.5% Adobe RGB (CIE 1976 overlap), 108.4% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 110.1% DCI-P3 (CIE 1976 area percentage), 107.8% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 98.4% DCI-P3 (CIE 1931 overlap), 138.2% Rec.709 (CIE 1976 area percentage), 100% Rec.709 (CIE 1976 overlap), 146.2% Rec.709 (CIE 1931 area percentage), 100% Rec.709 (CIE 1931 overlap), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 area percentage), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 overlap), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 overlap)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.4 cm x 31.8 cm x 47.3 cm
Gewicht	8.4 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1700R)
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.1814 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben

Farbraum	99% DCI-P3, 138% sRGB, 100 % sRGB (Überlappung CIE 1976), 100 % sRGB (Überlappung CIE 1931), 99 % DCI-P3 (CIE 1976 Überlappung), 94% Adobe RGB (CIE 1931 Überlappung), 120.5% NTSC (CIE 1976 area percentage), 93.8% NTSC (CIE 1976 overlap), 103.6% NTSC (CIE 1931 area percentage), 91.5% NTSC (CIE 1931 overlap), 138.2% sRGB (CIE 1976 area percentage), 146.2% sRGB (CIE 1931 area percentage), 118.4% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 97.5% Adobe RGB (CIE 1976 overlap), 108.4% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 110.1% DCI-P3 (CIE 1976 area percentage), 107.8% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 98.4% DCI-P3 (CIE 1931 overlap), 138.2% Rec.709 (CIE 1976 area percentage), 100% Rec.709 (CIE 1976 overlap), 146.2% Rec.709 (CIE 1931 area percentage), 100% Rec.709 (CIE 1931 overlap), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 area percentage), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 overlap), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 overlap)
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 566 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Besonderheiten	Blaulichtfilter-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, Augenschutzmodus, Variable refresh rate (VRR), Smart Cross Hair, Optix Scope, Konsolenmodus, OLED Care 2.0, Graphenfilm, Auto low latency mode (ALLM), ClearMR 13000, Taskleistenerkennung, Multi-Logo-Erkennung, AI Vision
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.4 cm x 31.8 cm x 47.3 cm
Gewicht	8.4 kg
	Eingang
Typ	5-Wege-Joystick
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (mit Consumer Electronics Control (CEC)) DisplayPort 1.4a USB-C (DisplayPort Alt Modus, Strom bis zu 98W) USB 2.0 Upstream (Typ B) 2 x USB 2.0 (Typ A) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	50 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	50 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	290 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	MSI Gaming Intelligence App
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Breite: 71.4 cm - Tiefe: 31.8 cm - Höhe: 47.3 cm - Gewicht: 8.4 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	11.9 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Garantie gegen Einbrennen - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.