

Cisco Meraki MV73M - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

8,410,000 pixels - 3840 x 2160 - 1080p - 4K - verschiedene Brennweiten - Audio - drahtlos - Wi-Fi - GbE - H.264



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	MV73M-HW
EAN/UPC	0810087207311

Beschreibung

Cisco Meraki MV73M - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 8,410,000 pixels - 3840 x 2160 - 1080p, 4K - verschiedene Brennweiten - Audio - drahtlos - Wi-Fi - GbE - H.264

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Meraki MV73M - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich
Audio	Ja: vier integrierte Mikrofone
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.6 cm x 16.6 cm x 10.3 cm
Gewicht	1.48 kg
Anschlussstechnik	Drahtlos, kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	3 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p, 4K
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 8,410,000 pixels
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	3 mm - 9 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-2.9
Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
Leistungsmerkmale	HDR, cloud-augmented, Live-Streaming, konfigurierbare Aufbewahrungstage, Intelligent Motion Detection Algorithm, attribute search, Intelligent Object Detection

(IOD), Secure Boot, signierte Firmware

Umgebungsbedingungen (in Betrieb) 0 °C - 45 °C

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: vier integrierte Mikrofone
Formfaktor	Kuppel
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage
Anschlussstechnik	Drahtlos, kabelgebunden
Breite	16.6 cm
Tiefe	16.6 cm
Höhe	10.3 cm
Gewicht	1.48 kg

Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p, 4K
Belichtungsbereich	1/30 Sek - 1/32000 Sek
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	3840 x 2160 @ 15 Bilder pro Sek. 2560 x 1440 @ 24 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 24 Bilder pro Sek.
Flash-Speicher	512 GB
Leistungsmerkmale	HDR, cloud-augmented, Live-Streaming, konfigurierbare Aufbewahrungstage, Intelligent Motion Detection Algorithm, attribute search, Intelligent Object Detection (IOD), Secure Boot, signierte Firmware

Bildsensor

Typ 8,410,000 pixels CMOS 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Typ	Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom	3 x
Brennweite	3 mm - 9 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-2.9
Horizontales Blickfeld (Grad)	36 - 112

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
Netzwerkprotokolle	DSCP
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES, TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, EAP-TTLS, TKIP
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagesatz, Anschlussdosen-Adapterplatte
Kennzeichnung	IK10, IP67, NDAA, IEEE 802.3af
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	25.5 Watt
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationsart	Wolke
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - erweiterte Austauschoption - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.