

# RODE RØDE VideoMic GO II - Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss

USB

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Gruppe              | Audio Ein-/Ausgabegeräte |
| Hersteller          | RODE                     |
| Hersteller Art. Nr. | VMGOIIH                  |
| EAN/UPC             | 0698813012985            |



## Beschreibung

RØDE VideoMic GO II - Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss, USB

## Hauptmerkmale

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbeschreibung       | RØDE VideoMic GO II - Mikrofon              |
| Produkttyp                | Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss, USB            |
| Kompatibilität            | iPhone, iPad, Android Telefon, Mac, Windows |
| Empfohlene Verwendung     | Kamera                                      |
| Mikrofon                  | Schuh-Halterung                             |
| Betriebsart des Mikrofons | Super-kardioid                              |
| Herstellergarantie        | 5 Jahre Garantie                            |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Produkttyp            | Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss, USB            |
| Kompatibilität        | iPhone, iPad, Android Telefon, Mac, Windows |
| Breite                | 2.16 cm                                     |
| Tiefe                 | 2.16 cm                                     |
| Höhe                  | 12 cm                                       |
| Gewicht               | 33 g                                        |
| Empfohlene Verwendung | Kamera                                      |
| Merkmale              | 24-bit, 48 kHz Auflösung                    |

### Mikrofon

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Typ                       | Schuh-Halterung |
| Formfaktor                | Richtmikrofon   |
| Betriebsart des Mikrofons | Super-kardioid  |
| Anschluss technik         | Kabelgebunden   |

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Empfindlichkeit                   | -31 dBV/Pascal                                                                 |
| Impedanz                          | 2 kOhm                                                                         |
| Frequenzgang                      | 20 - 20000 Hz                                                                  |
| Verhältnis von Signal zu Geräusch | 79 dB                                                                          |
| Verhältnis Signal zu Rauschen     | 15 dBA                                                                         |
| Dynamischer Bereich               | 95 dBA                                                                         |
| Max. Schalldruck                  | 110 dB                                                                         |
|                                   | <b>Verbindungen</b>                                                            |
| Anschlusstyp                      | Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)<br>USB 2.0 (24-poliger USB-C)                     |
|                                   | <b>Verschiedenes</b>                                                           |
| Zubehör im Lieferumfang           | Helix-Isolationshalterung, Windschutz, SC14 audio cable                        |
| Kabeldetails                      | Mikrofonkabel (Mini-Phone 3,5 mm) - ablösbar                                   |
| Unterstütztes Hostgeräte-OS       | macOS 10,15 oder später, iOS 14 oder höher, Windows 10, Android 9,0 oder höher |
|                                   | <b>Stromversorgung</b>                                                         |
| Erforderliche Netzspannung        | 5 V                                                                            |
|                                   | <b>Herstellergarantie</b>                                                      |
| Service und Support               | Begrenzte Garantie - 5 Jahre                                                   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.