

InFocus Quantum Laser Nemesis II IN1028SL - DLP-Projektor - Quantenlaser - tragbar - 5000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Standardobjektiv - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN1028SL
EAN/UPC	0850053009402



Beschreibung

Der InFocus Quantum Laser Nemesis II IN1028SL wurde für klare und präzise Präsentationen und Multimedia-Anwendungen entwickelt. Mit einer Helligkeit von 5000 Lumen und einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 sind die Bilder lebendig und scharf, sodass er für verschiedene Umgebungen geeignet ist. Der Projektor unterstützt eine 360°-Projektion und bietet einen 24/7-Betrieb, was ideal für den Dauereinsatz in verschiedenen Umgebungen ist. Ausgestattet mit filterfreier DLP-Technologie und grüner Lasertechnologie gewährleistet dieser Projektor zuverlässige Leistung bei minimalem Wartungsaufwand. Er verfügt über eine fortschrittliche Trapezkorrektur für eine optimale Ausrichtung und liefert mit einem hohen Kontrastverhältnis von 400.000:1 satte Farbtiefen und hervorragende Details in dunklen und hellen Szenen. Zu den Anschlussoptionen gehören mehrere HDMI-Eingänge, USB und VGA, was die einfache Integration mit verschiedenen Geräten für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus Quantum Laser Nemesis II IN1028SL - DLP-Projektor - Standardobjektiv - tragbar - LAN - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, IR-Empfänger, Keypad
Helligkeit	5000 lm
Kontrastverhältnis	400000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Objektiv	Standardobjektiv
Lampentyp	Quantenlaser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	195 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.8 cm x 21.6 cm x 11.6 cm

Gewicht3.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, IR-Empfänger, Keypad
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit	5000 lm
Kontrastverhältnis	400000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.4 - 2.24:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	0.8x-2.0x
Auflösung	Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	Quantenlaser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Offset
Besonderheiten	360-Grad-Projektion, sRGB-Technologie, Crestron Connected 2.0 certification, Porträtprojektion, 4-Punkt-Bildkorrektur, Grüne Laser-Technologie, 24/7-Betrieb, staubresistent, Filterfreie DLP-Technologie, PIN-Sicherheit, Timer-Funktion, 1,6:1 optischer Zoom
	Objektiv
Typ	Standardobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.5-3.26
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x USB - 4-polig USB Typ A (Verwaltung) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Stromkabel, Objektivabdeckung, Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X, CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, WEEE, RoHS
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	195 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	27.8 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	11.6 cm
Gewicht	3.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	28 cm
Transporthöhe	15.5 cm
Transportgewicht	4.6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	32 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.