

Edimax Pro D5G-8459 - Wireless Router - WWAN

4-Port-Switch - 1GbE Dual-Band - 4G - 5G - wandmontierbar - an DIN-Schiene montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	D5G-8459
EAN/UPC	4717964705501



Beschreibung

Edimax Pro D5G-8459 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE Dual-Band - 4G, 5G - wandmontierbar, an DIN-Schiene montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax Pro D5G-8459 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - 4G, 5G - wandmontierbar, an DIN-Schiene montierbar, Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Wandmontierbar, an DIN-Schiene montierbar, Desktop
Zellprotokoll	5G NR, 5G Sub-6 GHz, FDD LTE, TDD LTE, WCDMA, LTE
Generation	4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband	5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n20, 5G n25, 5G n26, 5G n28, 5G n29, 5G n30, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n48, 5G n66, 5g n70, 5G n71, 5G n75, 5G n76, 5G n77, 5G n78, 5G n79, LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B34, LTE B38, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B30, LTE B32, LTE B66, LTE B71, LTE B46, WCDMA B1, WCDMA B2, WCDMA B4, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B19
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Wi-Fi, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	5G Downloadgeschwindigkeit: 3,4 Gbit/s 5G Uploadgeschwindigkeit: 900 Mbit/s LTE-Downlink-Bandbreite: 1,6 Gbit/s LTE-Uplink-Bandbreite: 200 Mbps WCDMA-Download: 42 Mbit/s WCDMA-Upload: 5,76 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, PPTP
Leistungsmerkmale	Verwaltbar, Metallgehäuse, L2TP VPN-Client, PPTP Client, Sicherung/Wiederherstellung, Zugriffskontrolle für Clients, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, Zeitsteuerung ein/aus, APN-Management, DNS-Unterstützung, Port-

	Weiterleitung, Netzwerkdiagnose, Reset-Taste, automated failover, Rückwärtskompatibilität
Stromversorgung	DC 12 V 1 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.5 cm x 10.3 cm x 2.9 cm
Gewicht	591 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Wandmontierbar, an DIN-Schiene montierbar, Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Wi-Fi, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	5G Downloadgeschwindigkeit: 3,4 Gbit/s 5G Uploadgeschwindigkeit: 900 Mbit/s LTE-Downlink-Bandbreite: 1,6 Gbit/s LTE-Uplink-Bandbreite: 200 Mbps WCDMA-Download: 42 Mbit/s WCDMA-Upload: 5,76 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, PPTP
Leistungsmerkmale	Verwaltbar, Metallgehäuse, L2TP VPN-Client, PPTP Client, Sicherung/Wiederherstellung, Zugriffskontrolle für Clients, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, Zeitsteuerung ein/aus, APN-Management, DNS-Unterstützung, Port-Weiterleitung, Netzwerkdiagnose, Reset-Taste, automated failover, Rückwärtskompatibilität
Statusanzeiger	Stromversorgung, 4G, 5G, Signalstärke
	Kommunikationsformen
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	5G NR, 5G Sub-6 GHz, FDD LTE, TDD LTE, WCDMA, LTE
Generation	4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband	5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n20, 5G n25, 5G n26, 5G n28, 5G n29, 5G n30, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n48, 5G n66, 5g n70, 5G n71, 5G n75, 5G n76, 5G n77, 5G n78, 5G n79, LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B34, LTE B38, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B30, LTE B32, LTE B66, LTE B71, LTE B46, WCDMA B1, WCDMA B2, WCDMA B4, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B19
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Antenne: SMA
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar

	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
Erforderlicher elektrischer Strom	1 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	11.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	13.5 cm
Tiefe	10.3 cm
Höhe	2.9 cm
Gewicht	591 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.