# Fanvil Linkvil W710P - Schnurloses VoIP-Telefon

mit Rufnummernanzeige - DECT - Sechsweg Anruffunktion - SIP - 4 Leitungen - Gun Metal




| | |
|---|---|
| Gruppe | Telefone |
| Hersteller | Fanvil |
| Hersteller Art. Nr. | W710P |
| EAN/UPC | 6937295606638 |

## Beschreibung

Das Fanvil W710P ist ein vielseitiges schnurloses VoIP-Telefon, das für nahtlose Kommunikation entwickelt wurde. Dank seines wiederaufladbaren Lithium-Akkus bietet es eine Sprechzeit von bis zu 8 Stunden und eine Standby-Zeit von bis zu 160 Stunden, was eine längere Nutzung ohne häufiges Aufladen ermöglicht. Das Gerät verfügt über ein 2-Zoll-Farbdisplay mit einer Auflösung von 240 x 320 Pixeln, das eine klare Darstellung und eine einfache Navigation durch die verschiedenen Funktionen gewährleistet. Mit seinem robusten Kunststoffgehäuse verbindet dieses Telefon Langlebigkeit mit Funktionalität und ist somit eine geeignete Wahl sowohl für den privaten als auch für den beruflichen Einsatz.
Das auf Effizienz ausgelegte W710P unterstützt bis zu 10 gleichzeitige Anrufe und verfügt über eine Rauschunterdrückungstechnologie zur Verbesserung der Audioqualität. Zu seinen fortschrittlichen VoIP-Funktionen gehört die Unterstützung mehrerer Sprachcodecs, was die Kompatibilität mit verschiedenen Systemen gewährleistet. Darüber hinaus bietet das Telefon umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter Power over Ethernet (PoE)-Unterstützung und Bluetooth 5.0 für mehr Flexibilität. Ein benutzerfreundlicher Webkonfigurator ermöglicht eine einfache Einrichtung und Verwaltung, was dieses Gerät zu einer idealen Lösung für Privatpersonen und Unternehmen macht, die ihre Kommunikationsanforderungen optimieren möchten.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Fanvil Linkvil W710P - schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - Sechsweg Anruffunktion |
| Produkttyp | Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige |
| Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte | 1 |
| Norm für schnurlose Telefone | DECT |
| Hauptmerkmale | Integrierter Ethernet-Switch |
| VoIP-Protokolle | SIP |
| Voice Codecs | G.711A/µ, G.729, G.729a, G.729b, G.729A/B, G.722, Opus |
| Unterstützte Leitungen | 4 Leitungen |
| Anrufservices | Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung |
| Anzeige | Farbe - Ja |
| Anzeigefunktionen | Bildschirmschoner, manuelle Helligkeitseinstellung |
| Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Gehäusefarbe | Gun Metal |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Produkttyp | Schnurloses VoIP-Telefon |
| Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte | 1 |
| Transportgewicht | 889 g |
| Gehäusefarbe | Gun Metal |
| Gehäusematerial | Kunststoffgehäuse |
| Schutz | Fallschutz, Verschleißschutz, Verschleißschutz |
| | **Telefonmerkmale** |
| Norm für schnurlose Telefone | DECT |
| Wireless-Schnittstelle vorbereitet | Bluetooth |
| Anrufservices | Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung |
| Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige |
| Max. unterstützte Hörer | 10 |
| Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m |
| Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m |
| Position des Wählers | Hörer |
| Konferenzfähig | Sechsweg |
| Nachrichtendienste | SMS |
| Anzeigen | Busy lamp field (BLF), charging indicator, Batteriewarnanzeige |
| Zusätzliche Funktionen | Up to 10 simultaneous calls, Kurzwahlspeicher, Do Not Disturb (DND), Rauschunterdrückungssystem, Akustische Schutztechnologie, Blacklist, erlaubte Liste, Vibrationsalarm, Automatische Beantwortung, Übertrag Telefonbuch, Webkonfigurator, Intercom, anonymer Anruf, Notruf |
| | **IP-Telefonie** |
| Hauptmerkmale | Integrierter Ethernet-Switch |
| VoIP | Ja |
| VoIP-Protokolle | SIP |
| Voice Codecs | G.711A/µ, G.729, G.729a, G.729b, G.729A/B, G.722, Opus |
| Unterstützte Leitungen | 4 Leitungen |
| IP-Adressenzuweisung | DHCP, statisch |
| Sicherheit | IEEE 802.1X |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Ja |
| Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6, L2TP, VLAN, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), CDP, UDP, TCP, TLS, RTCP, SRTP, STUN, DHCP, SNTP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069 |
| Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Sprachfunktionen | HD Voice, Automatische Bereitstellung mit PnP, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Background Noise |

| | |
|---|---|
| | Estimation (BNE), adaptive jitter buffer (AJB), Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF) |
| Netzwerkmerkmale | Bis zu 20 SIP-Konten, offenes VPN |
| | **Telefonspeicher** |
| Kapazität des Telefonbuchs | 1000 Namen und Nummern |
| | **Anzeige** |
| Typ | Farbe |
| Anzeigestelle | Hörer |
| Diagonalabmessung | 5.1 cm (2") |
| Bildschirmauflösung | 240 x 320 Pixel |
| Hintergrundbeleuchtet | Ja |
| Anzeigensprachen | Englisch, Japanisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Holländisch, Spanisch, Italienisch, Polish, Portugiesisch, Griechisch, Türkisch, Russisch, Chinesisch, Chinesisch (tradionell) |
| Merkmale | Bildschirmschoner, manuelle Helligkeitseinstellung |
| | **Verschiedenes** |
| Verbindungen | Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm<br>USB / 24 pin USB-C |
| Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch |
| Zubehör im Lieferumfang | Gürtelklammer, W710D base station, Ladestation |
| | **Internet der Dinge (IoT)** |
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Kommunikationstechnologie | Bluetooth 5.0 |
| | **Stromversorgung** |
| Stromverbrauch | 1.17-1.39 W (PoE), 0.803-0.94 W (power adapter) |
| | **Batterie** |
| Kapazität | 1900 mAh |
| Technologie | Wiederaufladbar - Lithium |
| Gesprächszeit | Bis zu 8 Std. |
| Standby-Zeit | Bis zu 160 Std. |
| | **Abmessungen & Gewicht (Basis)** |
| Breite | 10 cm |
| Tiefe | 2.6 cm |
| Höhe | 14 cm |
| Gewicht | 184.5 g |
| | **Abmessungen & Gewicht (Handset)** |
| Breite | 5.3 cm |
| Tiefe | 1.77 cm |
| Höhe | 15.6 cm |

| | |
|---|---|
| Gewicht | 146 g |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportbreite | 21.8 cm |
| Transporttiefe | 7.4 cm |
| Transporthöhe | 27.9 cm |
| Transportgewicht | 889 g |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.