

Hikvision Pro Series DS-2CD2T86G2H-2I - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel - Außenbereich - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - M16-Anschluss - feste Brennweite - Ethernet
10Base-T/100Base-T - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ -
Gleichstrom 12 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	311324663
EAN/UPC	6942160432717

Beschreibung

Hikvision Pro Series DS-2CD2T86G2H-2I - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel - Außenbereich - staubbeständig/wasserfest
- Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - M16-Anschluss - feste Brennweite - Ethernet 10Base-T/100Base-T - MJPEG, H.264,
H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-2CD2T86G2H-2I - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kugel - Außenbereich - staubbeständig/wasserfest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.33 cm x 28.67 cm x 9.12 cm
Gewicht	1.18 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.0008 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M16-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.0
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360

Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-T
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	DarkFighter-Technologie, 120 dB wide dynamic range, Infrarot-Sperrfilter, 0 - 360° rotation range, DORI-Bereich, 850nm illuminator, 3 Videostreams, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), Scalable Video Coding (SVC), bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, Automatic Network Replenishment (ANR), NAS-Ready, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, >52 dB SNR, polygon privacy masks, Metallgehäuse
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Kugel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	9.33 cm
Tiefe	28.67 cm
Höhe	9.12 cm
Gewicht	1.18 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staubbeständig/wasserfest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.0008 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	60 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	DarkFighter-Technologie, 120 dB wide dynamic range, Infrarot-Sperrfilter, 0 - 360° rotation range, DORI-Bereich, 850nm illuminator, 3 Videostreams, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), Scalable Video Coding (SVC), bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, Automatic Network Replenishment (ANR), NAS-Ready, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung,

	Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, >52 dB SNR, polygon privacy masks, Metallgehäuse
	Bildsensor
Typ	8 MP Progressive Scan CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	M16-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.0
Horizontales Blickfeld (Grad)	105.1
Vertikales Blickfeld (Grad)	54.8
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	128.2
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 360
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 90
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-T
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QOS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, PPPoE, SNMP, SRTP, ISAPI, SDK, ISUP, SSL, TLS
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP67
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	8.5 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	15.6 cm
Transporttiefe	38.6 cm
Transporthöhe	15.5 cm
Transportgewicht	1.829 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in
Betrieb)

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.