

Hikvision Pro Series DS-2CD2186G2H-ISU

- Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel

- Außenbereich - staubdicht / wasserdicht /

vandalensicher - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - M16-Anschluss - feste Irisblende - feste
Brennweite - Audio - Ethernet 10Base-T/100Base-T - MJPEG - H.264 -
H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2186G2H-ISU(2.8MM) (EF)
EAN/UPC	6942160440941

Beschreibung

Hikvision Pro Series DS-2CD2186G2H-ISU - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / vandalensicher - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - M16-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - Ethernet 10Base-T/100Base-T - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-2CD2186G2H-ISU - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / vandalensicher
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.15 cm x 12.15 cm x 9.76 cm
Gewicht	525 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.0008 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M16-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.0 - feste Irisblende

Schwenkbereich (Grad)	0 bis 355
Kippbereich (Grad)	0 bis 75
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-T
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	DarkFighter-Technologie, 120 dB wide dynamic range, Infrarot-Sperrfilter, 0° / 355° rotation, DORI-Bereich, 850nm illuminator, 3 Videostreams, konstante Bitrate, variable Bitrate, Filterung der Umgebungsgeräusche, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, up to 32 users, bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, Kennwortschutz, complicated password, Automatic Network Replenishment (ANR), NAS-Ready, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, >52 dB SNR, polygon privacy masks, Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 95% or Less (Non-Condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Audioformate	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC-LC, MP3, PCM, G.711 A-law, G.711 u-law
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	12.15 cm
Tiefe	12.15 cm
Höhe	9.76 cm
Gewicht	525 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / vandalensicher
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.0008 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	DarkFighter-Technologie, 120 dB wide dynamic range, Infrarot-Sperrfilter, 0° / 355° rotation, DORI-Bereich, 850nm illuminator, 3 Videostreams, konstante Bitrate, variable Bitrate, Filterung der Umgebungsgeräusche, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF

	(Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, up to 32 users, bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, Kennwortschutz, complicated password, Automatic Network Replenishment (ANR), NAS-Ready, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, >52 dB SNR, polygon privacy masks, Gehäuse aus Aluminiumlegierung
	Bildsensor
Typ	8 MP Progressive Scan CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	M16-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.0 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)	105.1
Vertikales Blickfeld (Grad)	54.8
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	128.2
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 355
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 75
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-T
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QOS, HTTP/2, SOCKS, IPv6, UDP, Bonjour, ONVIF, ISAPI, SDK, SSL, TLS
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP67, IK10
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Stromversorgungsgerät	9.5 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23.4 cm

Transporttiefe	12 cm
Transporthöhe	11.7 cm
Transportgewicht	750 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	95% or Less (Non-Condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.