

Hikvision DS-3WF02-5AC/D - Wireless Bridge - 100Mb LAN - Wi-Fi 5 - 5 GHz - stangenmontierbar (Packung mit 2)

für Hikvision DS-3WF02-5AC/D

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-3WF02-5AC/D
EAN/UPC	6942160496948



Beschreibung

Hikvision DS-3WF02-5AC/D - Wireless Bridge - 100Mb LAN - Wi-Fi 5 - 5 GHz - stangenmontierbar (Packung mit 2) - für Hikvision DS-3WF02-5AC/D

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision DS-3WF02-5AC/D - Wireless Bridge - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Wireless Bridge
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Formfaktor	Stangenmontierbar
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Ethernet, Fast Ethernet
Frequenzband	5 GHz
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel, 4 binding tapes
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Passives PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.08 cm x 5.787 cm x 18.787 cm
Gewicht	260 g
Entwickelt für	Hikvision DS-3WF02-5AC/D

Ausführliche Details

	Allgemein
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp	Wireless Bridge
Breite	9.08 cm
Tiefe	5.787 cm
Höhe	18.787 cm
Gewicht	260 g

	Netzwerk
Formfaktor	Stangenmontierbar
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	867 Mbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, HTTPs, HTTP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS
Frequenzband	5 GHz
Max. Reichweite (außen)	5 km
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, Signal
Leistungsmerkmale	Point-to-Point (PtP) Link Mode, Point-to-Multipoint (PtMP) Link Mode, Time Division Multiple Access (TDMA), Dynamic Frequency Selection (DFS), Transmit Power Control (TPC), NTP-Zeitsynchronisation, Syslog-Unterstützung
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2-PSK
	Antenne
Antenne	Intern
Gain Level	12 dBi
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 10/100Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel, 4 binding tapes
Kennzeichnung	EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1: 2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN55035:2017+A11:2020, ICES-003:2020 Issue 7, AS/NZS CISPR 32:2015, UL 60950-1, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN 62368-1:2014+A11:2017, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, REACH 2006/1907/EC, EN 301 893, EN 300.440, EN 62311, EN 301 489-3, EN 301 489-17, FCC Part 15.247, IP55, Plug and Play
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Passives PoE
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.43 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	25.6 cm
Transporttiefe	8.6 cm
Transporthöhe	23.1 cm
Transportgewicht	1.1 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Hikvision DS-3WF02-5AC/D
----------------	--------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.