

Hikvision EZVIZ H80x Dual - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

3840 x 2160 - 4K - Audio - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - H.265 - H.264 - DC 12 V

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	CS-H80X-R100-8G82WKFL
EAN/UPC	6941545635774



Beschreibung

EZVIZ H80x Dual - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 3840 x 2160 - 4K - Audio - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - H.265, H.264 - DC 12 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EZVIZ H80x Dual - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.2 cm x 17 cm x 15.4 cm
Gewicht	630 g
Anschlusstechnik	Drahtlos, kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	4K
Typ des optischen Sensors	1 x Progressive Scan CMOS - 1/2.7" 1 x Progressive Scan CMOS - 1/2.9"
Objektivsystem	1 x 4 mm - M12-Anschluss - f/1.6 1 x 4 mm - M12-Anschluss - f/1.0
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on 0 Lux - IR
Schwenkbereich (Grad)	340
Kippbereich (Grad)	70
Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
Spannung	DC 12 V
Leistungsmerkmale	Selbst anpassender Verschluss, Infrarot-Sperrfilter, automatisches Umschalten, 3D digitale Lärminderung, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Backlight Compensation (BLC), Erkennung menschlicher Formen, Fahrzeugsformerkennung, angepasster Alarmbereich, automatische Verfolgung, anti-flimmern, Dual-Stream, Herzschlag, Kennwortschutz, Wasserzeichen, Duallinse, eingebaute Sirene, integriertes Stroboskoplicht
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 50 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik	Drahtlos, kabelgebunden
Breite	11.2 cm
Tiefe	17 cm
Höhe	15.4 cm
Gewicht	630 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	H.265, H.264
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	4K
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Selbst anpassender Verschluss, Infrarot-Sperrfilter, automatisches Umschalten, 3D digitale Lärminderung, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Backlight Compensation (BLC), Erkennung menschlicher Formen, Fahrzeugsformerkennung, angepasster Alarmbereich, automatische Verfolgung, anti-flimmern, Dual-Stream, Herzschlag, Kennwortschutz, Wasserzeichen, Duallinse, eingebaute Sirene, integriertes Stroboskoplicht
	Bildsensor
Typ	1 x Progressive Scan CMOS 1/2.7" 1 x Progressive Scan CMOS 1/2.9"
	Objektivkonstruktion

Objektivsystem	1 x 4 mm - M12-Anschluss - f/1.6 - 87° (H) / 46° (V) / 103° (D) 1 x 4 mm - M12-Anschluss - f/1.0 - 87° (H) / 46° (V) / 103° (D)
	Schwenken
Bereich (Grad)	340
	Kippen
Bereich (Grad)	70
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	TLS
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA2, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, AES, TLS
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Bohrlochschaablone, Schraubenset, wasserdichtes Set
Kennzeichnung	UL, RoHS, WEEE, REACH, IP65
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V - 1 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern 12 watt
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	17.6 cm
Transporttiefe	20.5 cm
Transporthöhe	19.4 cm
Transportgewicht	1.035 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.