

Lenovo Legion R34w-30 - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 @ 180 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 0.5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	67C7GACBEU
EAN/UPC	0198154304485



Beschreibung

Der Lenovo Legion R34w-30 wurde für Gamer und Produktivitätseнтуhiasten entwickelt und verfügt über einen gebogenen 34-Zoll-Bildschirm mit einer nativen Auflösung von 3440 x 1440 für beeindruckende visuelle Eindrücke. Mit einer V-Sync-Rate von 180 Hz sorgt dieser Monitor für ein flüssiges Gameplay und eine schnelle Reaktionszeit und eignet sich somit für rasante Gaming-Sessions. Der integrierte Eye-Comfort-Modus und die Natural Low Blue Light-Technologie reduzieren die Belastung der Augen und ermöglichen es dem Benutzer, längere Zeit ohne Unbehagen zu schauen. Der Monitor verfügt über einen großen Farbraum, der 99 % sRGB und 90 % DCI-P3 abdeckt, und liefert lebendige und genaue Farben für Spiele und die Erstellung von Inhalten. Die Anti-Glare-Beschichtung und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 3000000:1 verbessern die visuelle Klarheit und Detailgenauigkeit in jeder Szene. Mit integriertem Kabelmanagement und einem 3-seitigen NearEdgeless-Design fördert dieser Monitor einen organisierten Arbeitsbereich und maximiert gleichzeitig die Bildschirmfläche, was ihn zu einer funktionalen und visuell ansprechenden Ergänzung für jedes Setup macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Legion R34w-30 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch	0.2318 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 0.5 ms (MPRT), 1 ms (Stufe 4), 2 ms (Stufe 3), 3 ms (Stufe 2), 4 ms (Stufe 1)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	99% sRGB [coverage ratio], 90% DCI-P3 (coverage ratio), 132% sRGB (color area ratio)

Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	80.78 cm x 32.16 cm x 57.77 cm
Gewicht	8.1 kg
Lokalisierung	EMEA
CO2-Fußabdruck	579 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3-Sterne), China Energy standard Tier 3

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch	0.2318 mm
Ppi	110
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	99% sRGB [coverage ratio], 90% DCI-P3 (coverage ratio), 132% sRGB (color area ratio)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 0.5 ms (MPRT), 1 ms (Stufe 4), 2 ms (Stufe 3), 3 ms (Stufe 2), 4 ms (Stufe 1)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 180 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 267 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, Augenkomfort-Modus, 3-seitige NearEdgeless, Natürliche Low Blue Light Technologie, Unterstützung für Gaming-Konsolen, VESA Certified ClearMR 8000, 1,9 mm Rahmen (oben/seiten), 17,8 mm Rahmen (unten)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.78 cm x 32.16 cm x 57.77 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	8.1 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+22
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	135 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3-Sterne), China Energy standard Tier 3
Lokalisierung	EMEA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	47 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	43 watt
Stromverbrauch (max.)	55 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt

Energierverbrauch Sleep	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Lenovo Artery
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.78 cm - Tiefe: 32.16 cm - Höhe: 57.77 cm - Gewicht: 8.1 kg
	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.78 cm - Tiefe: 32.16 cm - Höhe: 44.27 cm - Gewicht: 8.1 kg
	Ohne Fuß - Breite: 80.78 cm - Tiefe: 11.27 cm - Höhe: 36.84 cm - Gewicht: 5.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	95 cm
Transporttiefe	28.7 cm
Transporthöhe	49.6 cm
	Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck	579 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	164
PAIA Version	1.4.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.