

HP 524pm - Series 5 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Jet Black - natürliches Silber (Ständer) - Smart Buy

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9E0G9UT#ABB
EAN/UPC	0198122902057



Beschreibung

Müheles und voller Zuversicht zusammenarbeiten – mit dem HP Serie 5 Pro 23,8 Zoll FHD-USB-C-Konferenzmonitor. Schaffen Sie mit fortschrittlicher KI ablenkungsfreie Meetings, wo auch immer Sie arbeiten. Genießen Sie absoluten Komfort dank einer anpassbaren Einrichtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 524pm - Series 5 Pro - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") - Smart Buy
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047552
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14 W
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, 4 x 3W Lautsprecher, USB PD 100 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Integrierte Webcam	5 Megapixel - 2592 x 1944 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Jet Black, natürliches Silber (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm
Gewicht	9.5 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Hersteller-Vertriebsprogramm	HP Smart Buy
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, UAE, Australisch-Neuseeländische MEPS, Vietnamesische MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, TÜV niedriger Blauanteil, TÜV flimmerfrei, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047552
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, 4 x 3W Lautsprecher
USB-Spannungsversorgung	100 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	93
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 115 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Micro Edge, Low Blue Light-Technologie, 8-Bit (6-Bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease, 3-seitiger rahmenlos, Out-of-Band MAC-Adresse Durchleitung (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, In-Band MAC-Adressen-Passthrough (MAPT)
Farbe	Jet Black, natürliches Silber (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm - mit Fuß
Gewicht	9.5 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	5 Megapixel
Max. Videoauflösung	2592 x 1944 bei 30 BpS
Leistungsmerkmale	Windows Hello kompatibel, IR-Sensor, 80° diagonales Sichtfeld, -20° / +5° Neigung, Pop-up-Schutz, KI-Rauschunterdrückung, auto lock and awake, Poly Studio
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort DisplayPort-Ausgang HDMI USB-B upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream (1 Ladegerät) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery (bis zu 100 W) USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 15 W) Audio Line-In/-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, abnehmbarer Ständer
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, UAE, Australisch-Neuseeländische MEPS, Vietnamesische MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, TÜV niedriger Blauanteil, TÜV flimmerfrei, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC
Lokalisierung	Englisch / Europa

Hersteller-Vertriebsprogramm	HP Smart Buy
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	33 watt
Stromverbrauch (max.)	223 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Client Management Script Library, HP Display Center
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 18.95 cm - Höhe: 50.32 cm - Gewicht: 9.5 kg Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 4.72 cm - Höhe: 31.4 cm - Gewicht: 4.99 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	62.1 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	39.3 cm
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.