

HP 534pm - Series 5 Pro - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 400 cd/m² - 4000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Jet Black - natürliches Silber (Ständer) - Smart Buy

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9E0Z2UT#ABB
EAN/UPC	0198122896172



Beschreibung

Müheles und voller Zuversicht zusammenarbeiten – mit dem HP Serie 5 Pro 34 Zoll WQHD-USB-C-Konferenzmonitor. Schaffen Sie mit fortschrittlicher KI ablenkungsfreie Meetings, wo auch immer Sie arbeiten. Genießen Sie absoluten Komfort auf einem ultrabreiten Display dank einer individuell anpassbaren Einrichtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 534pm - Series 5 Pro - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - Smart Buy
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2053704
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, Umgebungslichtsensor, 4 x 3W Lautsprecher, USB PD 100 watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Audioeingang	Dual-Array-Mikrofon
Integrierte Webcam	5 Megapixel - 2592 x 1944 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Jet Black, natürliches Silber (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.79 cm x 26.96 cm x 54.71 cm
Gewicht	11.46 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Hersteller-Vertriebsprogramm	HP Smart Buy
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, NRCS, UAE, Ukraine Energy Label, TGM, TÜV niedriger Blauanteil, TÜV flimmerfrei, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2053704
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, Umgebungslichtsensor, 4 x 3W Lautsprecher
USB-Spannungsversorgung	100 watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Ppi	110
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 155 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung

Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, Echte 8-Bit, Out-of-Band MAC-Adresse Durchleitung (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, In-Band MAC-Adressen-Passthrough (MAPT)
Farbe	Jet Black, natürliches Silber (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.79 cm x 26.96 cm x 54.71 cm - mit Fuß
Gewicht	11.46 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	5 Megapixel
Max. Videoauflösung	2592 x 1944 bei 30 BpS
Leistungsmerkmale	Windows Hello kompatibel, IR-Sensor, 80° diagonales Sichtfeld, -20° / +5° Neigung, Pop-up-Schutz, KI-Rauschunterdrückung, auto lock and awake, Poly Studio
	Audioeingang
Typ	Dual-Array-Mikrofon
Mikrofonfunktionen	DNN Rauschunterdrückung
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort HDMI USB-B upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream (1 Ladegerät) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery (bis zu 100 W) USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 15 W) Audio Line-In/-Out LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, NRCS, UAE, Ukraine Energy Label, TGM, TÜV niedriger Blauanteil, TÜV flimmerfrei, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC
Lokalisierung	Englisch / Europa
Hersteller-Vertriebsprogramm	HP Smart Buy

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	30 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	45 watt
Stromverbrauch (max.)	265 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Client Management Script Library, HP Display Center
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 80.79 cm - Tiefe: 26.96 cm - Höhe: 54.71 cm - Gewicht: 11.46 kg Ohne Fuß - Breite: 80.79 cm - Tiefe: 14.52 cm - Höhe: 31.81 cm - Gewicht: 8.68 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	91.1 cm
Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	46.5 cm
Transportgewicht	17.6 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.