

HP 527pm - Series 5 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Jet Black - natürliches Silber (Ständer) - jet schwarz (Stand) - Smart Buy

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9E0Y9UT#ABB
EAN/UPC	0198122920570



Beschreibung

Müheles und voller Zuversicht zusammenarbeiten – mit dem HP Serie 5 Pro 27 Zoll QHD-USB-C-Konferenzmonitor. Schaffen Sie mit fortschrittlicher KI ablenkungsfreie Meetings, wo auch immer Sie arbeiten. Genießen Sie absoluten Komfort dank einer anpassbaren Einrichtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 527pm - Series 5 Pro - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - Smart Buy
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047561
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, 4 x 3W Lautsprecher, USB PD 100 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Audioeingang	2 Mikrofone
Integrierte Webcam	5 Megapixel - 2592 x 1944 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Jet Black, natürliches Silber (Ständer), jet schwarz (Stand)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.3 cm x 20.7 cm x 54.4 cm
Gewicht	7.88 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Hersteller-Vertriebsprogramm	HP Smart Buy
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TÜV flimmerfrei, Korea MEPS, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047561
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub, 4 x 3W Lautsprecher
USB-Spannungsversorgung	100 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 155 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung

Farbtemperatur	6500K
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Micro Edge, Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, Echte 8-Bit, 3-seitiger rahmenlos, Out-of-Band MAC-Adresse Durchleitung (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, In-Band MAC-Adressen-Passthrough (MAPT), In-Band Wake on LAN (WoL)
Farbe	Jet Black, natürliches Silber (Ständer), jet schwarz (Stand)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 20.7 cm x 54.4 cm - mit Fuß
Gewicht	7.88 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	5 Megapixel
Max. Videoauflösung	2592 x 1944 bei 30 BpS
Leistungsmerkmale	Windows Hello kompatibel, IR-Sensor, 80° diagonales Sichtfeld, -20° / +5° Neigung, Pop-up-Schutz, automatische Sperre und Aktivierung
	Audioeingang
Typ	2 Mikrofone
Mikrofonfunktionen	DNN Rauschunterdrückung
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	3 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 (HDCP) DisplayPort 1.4 Ausgabe (HDCP) HDMI (HDCP) USB-B upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream (1 Ladegerät) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery (bis zu 100 W) USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 15 W) LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C zu USB-C Kabel 1 x USB Typ A zu USB Typ B Kabel

Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TÜV flimmerfrei, Korea MEPS, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC
Lokalisierung	Englisch / Europa
Hersteller-Vertriebsprogramm	HP Smart Buy
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	39 watt
Stromverbrauch (max.)	235 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Client Management Script Library, HP Display Center
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 20.7 cm - Höhe: 54.4 cm - Gewicht: 7.88 kg Ohne Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 4.73 cm - Höhe: 35.7 cm - Gewicht: 6.18 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69.9 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	44.6 cm
Transportgewicht	11.27 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.