Fanvil A233 - IP Lautsprecher - für PA-System

PoE - weiß



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	A233
EAN/UPC	6937295606737

Beschreibung

Fanvil A233 - IP Lautsprecher - für PA-System - PoE - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil A233 - IP Lautsprecher - für PA-System
Produkttyp	IP Lautsprecher - für PA-System
Integrierter Speicher	24 MB
Schutz	Wasserfest, staubgeschützt
Lautsprechertyp	Aktiv
Spitzenleistung	30 watt
Frequenzgang	350 - 7500 Hz
Nennimpedanz	8 ohm
Verstärker	Integriert
Schnittstellen	PoE
Audio-Formate	MP3, WAV
Farbe	Weiß
Stromversorgung	24 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.5 cm x 20.5 cm x 28.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	IP Lautsprecher - für PA-System
Integrierter Speicher	24 MB
Mikrofon	Ja
Schutz	Wasserfest, staubgeschützt
Farbe	Weiß
	Lautsprechersystem

Lautsprechertyp	Aktiv
Spitzenleistung	30 watt
Frequenzgang	350 - 7500 Hz
Nennimpedanz	8 ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)	120 dB
Empfindlichkeit	107 dB (1W@1m)
Verstärker	Integriert
Schnittstellen	IEEE 802.3af (Strom über Ethernet)
VoIP-Protokolle	SIP über UDP, SIP über TCP, SIP over TLS
Sprach-Codecs	G.711A/µ, G.722, G.723, G.726-32, G.729ab, iLBC, Opus
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, DHCP, L2TP, RTP, RTCP, SRTP, STUN, SNTP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069
Empfohlene Aufstellung	Außen
Audio-Formate	MP3, WAV
	Verbindungen
Anschlusstyp	Netzwerk (RJ-45)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP66, IEEE 802.3at
	Stromversorgung
Stromquelle	Strom über Ethernet (PoE), Gleichstrom-Adapter
Erforderliche Netzspannung	24 V
	Maße und Gewicht
Breite	28.5 cm
Tiefe	20.5 cm
Höhe	28.5 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	31 cm
Transporttiefe	25 cm
Transporthöhe	31 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10-95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.