

Lancom DECT N610 IP - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon

DECTGAP - RTP - SIP - 8 Leitungen

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	61926
EAN/UPC	4044144619267



Beschreibung

Das LANCOM DECT N610 IP ist eine vielseitige drahtlose VoIP-Telefonbasisstation, die zur Verbesserung der Kommunikation sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld entwickelt wurde. Mit Unterstützung für bis zu 8 Mobilteile ermöglicht dieses Gerät nahtlose Verbindungen und eignet sich daher für größere Umgebungen, in denen mehrere Benutzer in Verbindung bleiben müssen. Der integrierte Ethernet-Switch und die Unterstützung verschiedener VoIP-Protokolle gewährleisten eine effiziente Signalverarbeitung und eine hohe Sprachqualität. Mit Abmessungen von 18 cm Breite, 4,2 cm Tiefe und 11 cm Höhe sowie einem geringen Gewicht von 220 g eignet es sich sowohl für die Decken- als auch für die Wandmontage. Die Netzwerkfunktionen des Produkts, einschließlich der Unterstützung von Power over Ethernet (PoE), vereinfachen die Installation und Einrichtung und sorgen gleichzeitig für eine saubere, kabellose Umgebung. Unabhängig davon, ob DHCP oder statische IP-Adressvergabe verwendet wird, fügt sich diese Basisstation problemlos in eine Vielzahl von Netzwerkimbungen ein und ist somit eine robuste Lösung für zuverlässige Kommunikationsanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM DECT N610 IP - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Norm für schnurlose Telefone	DECTGAP
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	RTP, SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729
Unterstützte Leitungen	8 Leitungen
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Schutz	IP20
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	DECTGAP
Max. unterstützte Hörer	8
	IP-Telefonie

Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	RTP, SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729
Unterstützte Leitungen	8 Leitungen
Servicequalität	Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, TCP, HTTP, HTTPS, SRTP, RTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Netzwerkmerkmale	IEEE 802.3af
	Verschiedenes
Platzierung/Befestigung	Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	18 cm
Tiefe	4.2 cm
Höhe	11 cm
Gewicht	220 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.