

HPE Modular Smart Array 12-drive LFF Drive Enclosure - Speichergehäuse - 12 Schächte (SAS-3)

Rack - einbaufähig - 2U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	S1H54A
EAN/UPC	0190017739052



Beschreibung

Das HPE Modular Smart Array 12-drive LFF Drive Enclosure bietet eine zuverlässige und effiziente Speicherlösung mit Flexibilität. Dieses Gehäuse ist für die Unterstützung von bis zu 12 Serial Attached SCSI 3-Geräten ausgelegt und bietet Platz für Erweiterungen bei optimaler Leistung. Es ist umweltzertifiziert mit ENERGY STAR und erfüllt mehrere Konformitätsstandards, was es zu einer verantwortungsvollen Wahl für moderne Rechenzentren macht. Durch die Fähigkeit, in einer Reihe von Umgebungsbedingungen zu arbeiten, ist dieses Gehäuse für verschiedene Betriebsumgebungen geeignet und gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität für verschiedene Anwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Modular Smart Array 12-drive LFF Drive Enclosure - Speichergehäuse
Gerätetyp	Speichergehäuse
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 2U
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 12 (Max)
Unterstützte Laufwerke	SAS-3
Festplatte	Kein HDD
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server, VMware vSphere, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Linux, Citrix XenServer
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V 50/60 Hz
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.3 cm x 50.8 cm x 8.9 cm
Gewicht	5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speichergehäuse
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 2U
	Gehäuse

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	12
Unterstützte Laufwerke	SAS-3
	Prozessor
CPU	Keine CPU
	Festplatte
Typ	Kein HDD
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	12 (gesamt)/ 12 (frei) - 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server, VMware vSphere, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Linux, Citrix XenServer
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x Mini-SAS-HD-Kabel - 0.5 m
Kennzeichnung	ASHRAE Class A3, UL, CSA 62368-1, EN 62368-1, EU Lot 9, VCCI Class A, FCC Klasse A zertifiziert, ICES-003 Klasse A, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, RoHS, China RoHS, WEEE
Mitgeliefertes Zubehör	Rack-Montagekit
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V 50/60 Hz
Gestellte Leistung	580 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
	Abmessungen und Gewicht
Breite	48.3 cm
Tiefe	50.8 cm
Höhe	8.9 cm
Gewicht	5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Up to 85% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.